



Rørleggjarmelding

Skjemaet skal nyttast ved arbeid som vedkjem tilknyting til kommunale vass- og avlaupsleidningar, og private anlegg.

Utfylt skjema skal sendast:

**Lindås kommune
Teknisk drift, VA-avdelinga,
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ**

Før arbeidet vert sett i gang skal det ligge føre communal godkjenning av denne rørleggjarmeldinga og pålagt tilkoplingsgebyr skal vere innbetalt til kommunen.

Gjeld byggearbeid på følgjande eigedom:

| | |
|-----------|--------------------------------|
| Gnr/Bnr.: | Adressa til eigdommen: |
| 133 /54 | Gangstuvegen 7, 5911 ALVERSUND |

Utførande røyrleggar:

| | | |
|----------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Foretaksnamn: | Lindås Rør & Sanitor AS | |
| Adresse: | Burkhondane 1, 5914 ISDALSTØ | Tlf: 56 35 74 50 |
| Kontaktperson: | HEINE MILDE-NÆVDAL | Mobiltlf. (kontaktperson) 46 42 76 70 |

Arbeidet vil føregå i perioden/type anlegg:

| | |
|--|---|
| Frå og med dato: 01.11.14 | Til og med dato: 01.02.15 |
| <input type="checkbox"/> Offentleg anlegg | <input checked="" type="checkbox"/> Privat anlegg |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tilkopl. Vtn | <input checked="" type="checkbox"/> Tilkopl. Avl |

Teikningar vedlagt:

| | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan | <input type="checkbox"/> Kjellarplan | Tal teikningar vedlagt: 3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Installasjonsteikning | <input type="checkbox"/> Etasjeplan | |
| <input type="checkbox"/> Andre teikningar, gie opp kva slag | | |

Merknadar:





LINDÅS KOMMUNE

Eining for Teknisk drift

I Lindås kommune gjeld KS "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" Desse er delt i "Administrative bestemmelser" og i "Tekniske bestemmelser". Føretak som skal utføre arbeid på sanitæranlegg i Lindås kommune, skal være kjent med dette reglementet.


I tillegg har Lindås kommune sin egen VA norm. www.va-norm.no

Nokre viktige punkt i forhold til regelverket:

1. Lågast tillatne kjellargolvshøgde vert fastsett av stikkledningen sin lengde, fall og andre krav i abonnementsvilkåra. Det skal alltid vere minst 90 cm mellom kjellargolv og/ eller vasstand i lavast monterte vasslås, og innvendig topp hovudleidning, målt i stikkledningen sitt forgreiningspunkt på hovudleidningen. Aldri lågare enn kote + 3,00.
2. Dersom det må nyttast trykkauking/ reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ ansvarleg søker/ rørlegggjar/ abonnent sitt ansvar å undersøkja om det er naudsynt, og utførande rørlegggjar / abonnent sitt ansvar å sørge for å koste dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/ teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknyting vert utført.

Som utførande er eg kjend med dei vilkår som vedkjem tilknyting til kommunale vass- og avlaupsleidningar i Lindås kommune.

Knarvik..... 9/10-14



Stad, dato og underskrift utførande rørlegggjar

Som eigar av anlegg/ eigedom vil eg rette meg etter dei til ei kvar tid gjeldande sanitær- og avgiftsføresegner i Lindås kommune.

Knarvik 9/10-14 fe



Stad, dato og underskrift eigar av anlegg/ eigedom:

Rørleggarmeldinga må vere komplett utfylt, ha to underskrifter og alle vedlegg innlevert før handsaming vert utført.

