

Strategi vinterdrift Alver kommune

Vegen skal vere framkomeleg for køyretøy som er normalt utstyrt for vinterkøyring. Det skal gjennomførast tiltak som gir godt nok veggrep for de vegbrukarane som er hensiktsmessig skodd for forholda.

Vinterdrift gjennomførast i hovudsak som vintervegar.

Dette inneber at det på alle kommunale vegar aksepterast eit snø- og isdekke på heile eller delar av vegen heile vinteren igjennom.

Vinterdriftsklasse A	Bussvegar med tilhøyrande fortau, utrykningsvegar
Vinterdriftsklasse B	Kommunale samlevegar Viktige gang- og sykkelvegar i tettbygd strøk
Vinterdriftsklasse C	Kommunale adkomstvegar og øvrige kommunale vegar

I Alver kommune er det hovudsakleg B og C vegar.

Strategi vinterdrift gang/sykkelveg og fortau.

Gang og sykkelvegar og fortau skal vere framkomeleg for gåande og syklistar på deira premissar og gje dei eit sikkert trafikkmiljø. Gang og sykkelvegar og fortau skal framstå som attraktive for fotgjengare og syklistar slik at de føretrekkjer å ferdast der framfor i kjørebanelen.

Brøyting av gang og sykkelvegar og fortau skal om mulig koordinerast med brøyting av tilstøtande veg.

Kommentar til utløsende standard.

I tida mellom kl.2200 og kl.0600 må trafikantane akseptere vanskeligere køyretilhøve enn om dagen. Ved særleg store snømengder kan det førekome at vegar ikkje er å sjå på som framkomelege i denne tidsperioden.

Over en vegstrekning kan tilhøva variere en god del med omsyn til snømengder og vegen sin geometri. Snømengdene i standarden er difor ein målsetning, det forutsettast at den som har ansvar for brøytinga nyttar sitt skjønn i tillegg.

Brøytestandard

Standard skal gjennomførast etter følgjande klassifiseringar vedtatt av kommunen
Følgende vinterdriftsklasser benyttes:

Skildring vinterklassar og nivå/standard: Tabell 1.

Vinterdriftklasse A	Maks 4.cm. tørr snø eller 2.cm. våt snø	Brøyting utførast
Vinterdriftklasse B	Maks 7 cm. tørr snø eller 3 cm. våt snø.	Brøyting utførast
Vinterdriftklasse C	Maks 9.cm. tørr snø eller 5.cm. våt snø.	Brøyting utførast

Under vedvarande snøver skal brøytefrekvensen vere så stor at kravet til maksimal snømengd overhaldast.

Drivsnø.

Ved drivsnø vert det satt igang tiltak når høydene på snøskavler midt på kjørefeltet er:

Vinterdriftsklasse A og B	10 cm
Vinterdriftsklasse C og gang/sykkelveg	15 cm

Det vert og satt i gang tiltak når snøskavlene dekker en så stor del av ett kjørefelt at to kjøretøy ikke kan møtes på normal måte

På vegar med grusdekke vert det tillate ein større tjukkeleik på såla.

Issvuller skal fjernast før det oppstår fare for trafikantane eller når vegen har ei spordjupn på over 5 cm målt med rettholt på tvers av kjørefelt.

Tidsfrister.

Klasse A og B vegane skal vere gjennombrøya innan kl.0600. Med gjennombrøya meiner ein at vegen skal minst ha eit kjørefelt gjennombrøya før ein startar med fortau og anna areal.

Utbrøyting til full breidde og busslommer skal gjennomførast umiddelbart etterpå.
På laurdagar utsettjast tidsfristen for gjennombrøyting til kl.0700 og på søndager og helligdager til kl.0900.

Under ekstreme vertilhøve kan krava fravikast

Strøing (veggrep og friksjon)

Det skal strøast viss friksjonstilhøva hindrer normalt vinterutrustede køretøy å komme opp bakker etc. På vegruter eller steder hvor forholdene til visse tider kan bli særlig vanskelig for vegbrukerne, kan det være nødvendig med større innsats enn den standarden som er skildra.

Følgende vinterdriftsklasser benyttes:

Strøstandard

Vinterdriftsklasse	Standard
A	Det vert startet med strøing med tørssalt når det er fare for isdannelse eller gjennomførast snarast mogeleg der is allereie har lagt seg.
B	Det vert startet med strøing når det er fare for isdanning eller gjennomførast snarast mogeleg der is allereie har lagt seg. Det skal fortrinnsvis nyttast saltblanda singel .
C	Det strøast fortrinnsvis med saltblanda singel der is allereie har lagt seg.
G/s vegar	Det skal fortrinnsvis strøast med saltblanda singel .

Spredere

Spredarane som nyttast må vere uavhengig av vegen slik at mengden som strøs pr m² er konstant, uavhengig av fart. Strøbreidde må kunne styrast frå førarhuset. Spredarane skal kalibrerast 1 gong pr månad.

Materialer til strøtenesta

Vegavdelinga vil inngå avtalar med leverandørar om levering av NaCl, MgCl og strøsand.

Leverandøren må i god tid før bruk, sende bestilling av strømidlar til fagansvarleg i kommunen. Det førutsetjast at leverandøren har eigen lagerplass for massane.

Materialkrav - singel:

Det skal nyttast singel med fylgjende spesifikasjon:

- steinknust fjell (sikta)
- korstorleik 2-8 mm, 25% 2-4 mm og 75% 4-8 mm
- tilsatt salt 50 kg/tonn

- normal strømengd er ved bruk av singel 200 g/m²

Materialkrav - salt:

På veg skal det som normalt nyttast Natriumklorid (sjøsalt). På trapper skal det nyttast Magnesiumklorid. Normal strømengd er ved bruk av singel 200 g/m² og ved bruk av salt 10 g/m².

Lindås, Meland og Radøy kommune
Juni 2019