
Fra: Tone Margrethe Bærland Furustøl
Sendt: mandag 4. november 2019 11:56
Til: 'Thomas'
Emne: SV: 19/32070 Førebels svar med trong for tilleggsdokumentasjon - gbnr 137/573 Alver

Hei.

Saka er under handsaming.

Med helsing

Tone Furustøl | rådgjevar byggesak

E-post: tone.furustol@lindas.kommune.no | **Telefon:** +47 56 37 54 01
Kundesenter: +47 56 37 50 00 | **Heimeside:** www.lindas.kommune.no



Fra: Thomas [<mailto:thomas.ask@hotmail.com>]
Sendt: mandag 4. november 2019 11:54
Til: Tone Margrethe Bærland Furustøl
Emne: SV: 19/32070 Førebels svar med trong for tilleggsdokumentasjon - gbnr 137/573 Alver

Hei igjen

Fikk ikke noe tilbakemelding på mailen jeg sendte deg.
Jeg kan informere om at jeg har økt dybden på hele grøften. Nå er den ca 17 cm dyp. Håper dette er godkjent. Se vedlagt bilde

Mvh Thomas

Fra: Thomas <thomas.ask@hotmail.com>
Sendt: onsdag 30. oktober 2019 17:18:57
Til: Tone Margrethe Bærland Furustøl <tone.furustol@lindas.kommune.no>
Emne: SV: 19/32070 Førebels svar med trong for tilleggsdokumentasjon - gbnr 137/573 Alver

Hei

For info så er det kun en rekke med 12 cm lav kantstein som står langs fortauet. Det er ikke en mur, men kantstein. Denne ble satt opp for å hindre at jord og rusk og rask ikke skal komme ned i grøften og tette denne.

Når det gjelder dybde på grøft står det ikke noe i " løyve til å anlegge snuplass, murer og skråning" som jeg fikk av dere om 30 cm dybde på grøft. Jeg har opparbeidet en grøft som drenerer vann, holder jordmasser borte, og har god lagringskapasitet for snø.

Se kopi av del av løyve under.

"Opparbeiding av snuareal, utareal og murer er tilpassa terrenget på ein god måte. I uttalen frå vegavdelinga , så vert det satt vilkår om at det skal opparbeidsast kommunalt grøfteareal mellom skråning og fortau med ei breidde på minimum ein meter. I tillegg skal avstand mellom mur og veglys vere minimum 1 meter slik at veglys og vegfundament kan vedlikehaldast. Det talar for dispensasjon at eventuell framtidig vegutbygging og vedlikehald ikkje påverkast negativt av tiltaka med nemnte vilkår frå vegavdelinga."

Muren mot gatelyset står på fjell, slik at den ikke raser ut hvis gatelyset blir fjernet.

Blir jeg pålagt å rive kantsteinen som står langs grøften, vil det forringe hele helhetsinntrykket av skråningen ned mot fortau og vei. Jeg er også redd rusk og rask fra skråningen vil tette til grøften på sikt.

Håper dette var god nok tilleggsdokumentasjon til at jeg får ferdigattest på snuplassen.

Ellers vil jeg nevne at naboer og forbipasserende utelukkende har kommet med positive tilbakemeldinger om snuplassprosjektet.

Mvh Thomas

Fra: Tone Margrethe Bærland Furustøl <tone.furustol@lindas.kommune.no>

Sendt: onsdag 30. oktober 2019 15:08:53

Kopi: Thomas.Ask@hotmail.com <Thomas.Ask@hotmail.com>

Emne: 19/32070 Førebels svar med trong for tilleggsdokumentasjon - gbnr 137/573 Alver

Sjå vedlegg