

For
arrangement
i skule,
kantiner,
samfunnshus,
og liknande
som ikkje har
faste vakter.

4.9.6 INSTRUKS FOR UMLEIGE AV LOKALE

Kar01

Utleigar

Utleigebygg:	Myking skule
Ansvarleg utleigar:	

Maksimalt
personell
for bygget
er sett til:

Leigetakar

Leigetakar (lag/org.):	Ida Marie Nordahl
Arrangement type:	Romjulsball
Ansvarleg leigetakar:	Ida Marie Nordahl
Adresse:	Mykingvegen 1387, 5957 Myking
Telefon:	452 67 678

Fra dato:

27/12-14

Til dato:

27/12-14

PLIKTER FOR LEIGETAKAR

Leigetakar lyt for kvart arrangement peike ut ein brannansvarleg. Personen får det overordna ansvaret for branntryggleiken for dei som er med på arrangementet, for den delen av bygget som vert nytta.

Det er krav om at brannansvarleg og medarrangører kan dokumentere kunnskap og øving om dette. Sjå branninstruks for brannansvarleg.

Andre omsyn:

INSTRUKS FOR BRANNANSVARLEG

Brannansvarleg skal sette seg inn i dei brannførebyggjande tiltaka som er i bygget, kjenne til kvar ting er, og korleis dei skal brukast, samt kunne gje opplæring til medarrangører. Utleigar skal gje naudsynt rettleiing.

1. Rømmingsveg
2. Sløkkjeutstyr
3. Varslingsrutiner
4. Generell branninstruks
5. Maksimalt personell
6. Eventuelt brannalarmanlegg eller andre tekniske tiltak

Generelt skal alle som er med å arrangerer kjenne til pkt.1-5.

VIKTIGE TELEFONNUMMER:

BRANN 110

POLITI 112

LEGE 113

TELEFON UMLEIGAR: _____

UNDERSKIFT:

Ansvarleg utleigar

Ansvarleg leigetakar

for rektor

Nina Hodgen

Ida Marie Nordahl

OBS!!! Dersom det skal overnatte personar i lokalet lyt eigen instruks for dette underteknast.

4.10 INSTRUKSAR VED UNORMAL

ELLER STERKT VARIERANDE RISIKO. FOBTOT § 6, §2-2, HMS §5, pkt 6 og 7

Ved ombygging eller større reparasjonar, og spesielt ved varme arbeider (open flamme/sveis/taktekking) lyt ein ha rutinar som sikrar branntryggleiken. Ved desse høva vert gjerne brannalarmanlegg/sprinklar m.v. utkopla. Frå 01.01.01 skal alle som utfører varme arbeider ha eige sertifikat for dette.

Merknad (R1): Sjølv om det er heilt eller delvis utkopling av brannalarmanlegg eller andre vesentlege tekniske brannverntiltak, skal det alltid vere ein ansvarleg person som er til stades for å overvake og kontrollere situasjonen under arbeidet.

4.10.1 RISIKOVURDERING

Sjå 4.1,4.2

SJEKKLISTE ENDRA DRIFT

Endring i branntryggleiken	Tiltak/plan	Sign
Utkopling brannalarmanlegg / andre tekniske brannverntiltak	Instruks nr. 4.10.2 skal følgjast	
Varme arbeider	Instruks nr. 4.10.3 skal følgjast	
Ved overnatting	Instruks nr. 4.10.4 skal følgjast	
Svekking av brannskiller	Instruks nr. 4.10.5 skal følgjast	
Lysmesse	Instruks nr. 4.10.6 skal følgjast	

4.10.2 INSTRUKS VED UTKOPLING BRANNALARMANLEGG.

Ved heilt eller delvis utkopling av brannalarmanlegg/andre vesentlege tekniske brannverntiltak skal denne instruksen følgjast.

1. Alt personell på avdelinga/seksjonen og nærliggjande delar av bygget det gjeld skal varslast med eige oppslag.
2. Slökkjeutstyret for denne avdelinga skal sjekkast før utkopling.
3. Det skal gåast vaktrunde kvar time: ansvar avd. Leiar.
4. Det skal noterast kven som har kopla ut anlegget, og kven som skal kople dette inn att.

4.10.3 INSTRUKS VED BRUK AV VARME ARBEIDER.

1. Alle som utfører varme arbeider skal ha sertifikat for dette.
2. Det skal setjast opp oppslag om arbeidet.
3. Dersom brannalarmanlegg skal koplast ut skal egen instruks for dette følgjast
4. Entreprenør er ansvarleg for at arbeidet vert utført i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.
5. Etter arbeidstid skal det gjennomførast sluttkontroll med entreprenør: Ansvar avd. leiar/vaktmeister.

4.10.4 INSTRUKS VED OVERNATTING .

1. Overnatting kan berre skje i 1 etasje eller etasje der det er direkte utgang til det fri.
2. Ved overnatting skal ansvarleg person(ar) gjennomgå opplæring i brannvernet i aktuell del av bygget, Brannalarm, slökkjeutstyr, rømmingsvegar. m.v
3. I aktuelt overnattingsrom skal det monterast eigen røykvarslar. (Dersom ikkje brannalarmanlegg.)
4. Det skal vere 1. ansvarleg person pr. 10 sovande.
5. Ved fleire enn 10 sovande skal det vere våken nattevakt, og brannvernet skal ha melding.

4.10.5 INSTRUKS VED SVEKKING AV BRANNSKILJE

1. Konsekvens vert vurdert, og eventuelle tiltak sett i verk;
Oppslag, vaktrutinar, utplassering av slökkjeutstyr, mellombels skilje.