



LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	
19. 12. 2014	
Ark. saksnr	Løpenr
Saksh.	Tilgangskode

Skjemaet skal nyttast ved arbeid som vedkjem tilknyting til kommunale vass- og avlaupsleidningar, og private anlegg.

Utfylt skjema skal sendast:

**Lindås kommune
Teknisk drift, VA-avdelinga,
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ**

Før arbeidet vert sett i gang skal det ligge føre communal godkjenning av denne rørleggjarmeldinga og pålagt tilkoplingsgebyr skal vere innbetalt til kommunen.

Gjeld byggearbeid på følgjande eideom:

Gnr/Bnr.: 137 / 746	Adresse til eideommen: Mangerbua, 5911 Alversund
-------------------------------	--

Utførande rørleggar:

Føretaksnamn: Lindås Rør og Sanitter AS	Tlf.: 56357410
Adresse: Burkhovdane 1, 5914 Isdalstø	Mobiltlf. (kontaktperson) 93400240
Kontaktperson: Leif Nævdal	

Arbeidet vil føregå i perioden/type anlegg:

Frå og med dato: 1/1-2015	Til og med dato: 31/12-15
<input type="checkbox"/> Offentleg anlegg	<input checked="" type="checkbox"/> Privat anlegg
<input checked="" type="checkbox"/> Tilkopl. Vatn	<input checked="" type="checkbox"/> Tilkopl. Avl

Teikningar vedlagt:

<input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan	<input checked="" type="checkbox"/> Kjellarplan	
<input checked="" type="checkbox"/> Installasjonsteikning	<input checked="" type="checkbox"/> Etasjeplan	Tal teikningar vedlagt: 3
<input type="checkbox"/> Andre teikningar, gie opp kva slag		

Merknadar:

Meldinga gjeld Saniteranlegg i nyeinebustad.





LINDÅS KOMMUNE

Eining for Teknisk drift

I Lindås kommune gjeld KS "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" Desse er delt i "Administrative bestemmelser" og i "Tekniske bestemmelser". Føretak som skal utføre arbeid på sanitæranlegg i Lindås kommune, skal være kjent med dette reglementet.
I tillegg har Lindås kommune sin eigen VA norm. www.va-norm.no

Nokre viktige punkt i forhold til regelverket:

1. Lågast tillatne kjellargolvshøgde vert fastsett av stikkledningen sin lengde, fall og andre krav i abonnementsvilkåra. Det skal alltid vere minst 90 cm mellom kjellargolv og/ eller vasstand i lavast monterte vasslås, og innvendig topp hovudleidning, målt i stikkledningen sitt forgreiningspunkt på hovudleidningen. Aldri lågare enn kote + 3,00.
2. Dersom det må nyttast trykkauking/ reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ ansvarleg søkjar/ røyrlæggjar/ abonnent sitt ansvar å undersøkja om det er naudsynt, og utførande røyrlæggjar / abonnent sitt ansvar å sørge for å koste dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/ teiknast og godkjennast spesielt, før endelig tilknyting vert utført.

Som utførande er eg kjend med dei vilkår som vedkjem tilknyting til kommunale vass- og avlaupsleidningar i Lindås kommune.

12/12-14.

Leigh Nævdal



Stad, dato og underskrift utførande røyrlæggjar

Som eigar av anlegg/ eigedom vil eg rette meg etter dei til ei kvar tid gjeldande sanitær- og avgiftsføresegner i Lindås kommune.

12/12-14 For Monika Nævdal og Klaus Wergeland. SK

Stad, dato og underskrift eigar av anlegg/ eigedom:

Rørleggarmeldinga må vere komplett utfylt, ha to underskrifter og alle vedlegg innlevert før handsaming vert utført.

