



LINDÅS KOMMUNE

Eining for Teknisk drift

Rørleggjarmelding

Skjemaet skal nyttast ved arbeid som vedkjem tilknytning til kommunale vass- og avlaupsleidningar, og private anlegg.

Utfyllt skjema skal sendast:

**Lindås kommune
Teknisk drift, VA-avdelinga,
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ**

Før arbeidet vert sett i gang skal det liggje føre kommunal godkjenning av denne rørleggjarmeldinga og pålagt tilkoplingsgebyr skal vere innbetalt til kommunen.

Gjeld byggjearbeid på følgjande eigedom:

Gnr/Bnr.: 215 / 15	Adressa til eigedommen: Granholmen, 5913 Eikangerveg
------------------------------	--

Utførande rørleggjar:

Føretaksnamn: Lindås Rør & Saniter AS	
Adresse: Burhovdane 1, 5914 ISDALSTØ	Tlf: 56 35 74 50
Kontaktperson: HEINE MILDE - NÆVDAL	Mobiltlf. (kontaktperson) 46 42 76 70

Arbeidet vil føregå i perioden/type anlegg:

Frå og med dato: 01.03.15	Til og med dato: 01.04.15
☐ Offentleg anlegg	☒ Privat anlegg
☒ Tilkopl. Vatn	☐ Tilkopl. Avl

Teikningar vedlagt:

☒ Situasjonsplan	☐ Kjellarplan
☐ Installasjonsteikning	☐ Etasieplan
Tal teikningar vedlagt: 1	
☐ Andre teikningar, gie opp kva slag	

Merknader:

Tilkobling til off. kum for fritidsbustad på Granholmen.
Sjølve fritidsbustad skal ikke tilkobles, ~~men~~ det
monteres 1 ste krane v/Kaien på eiendommen for bering av
vann til fritidsbustaden.





LINDÅS KOMMUNE

Eining for Teknisk drift

I Lindås kommune gjeld KS "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" Disse er delt i "Administrative bestemmelser" og i "Tekniske bestemmelser". Føretak som skal utføre arbeid på sanitæranlegg i Lindås kommune, skal være kjent med dette reglementet.

I tillegg har Lindås kommune sin eigen VA norm. www.va-norm.no

Nokre viktige punkt i forhold til regelverket:

1. Lågast tillatne kjellargolvshøgde vert fastsett av stikkleidningen sin lengde, fall og andre krav i abonnementsvilkåra. Det skal alltid vere minst 90 cm mellom kjellargolv og/ eller vasstand i lavast monterte vasslås, og innvendig topp hovudleidning, målt i stikkleidningen sitt forgreiningspunkt på hovudleidningen. Aldri lågare enn kote + 3,00.
2. Dersom det må nyttast trykkauking/ reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ ansvarleg søkjar/ røyrleggjar/ abonnent sitt ansvar å undersøkje om det er naudsynt, og utførande røyrleggjar / abonnent sitt ansvar å sørgja for å koste dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/ teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført.

Som utførande er eg kjend med dei vilkår som vedkjem tilknytning til kommunale vass- og avlaupsleidningar i Lindås kommune.

Knarvik 08/01-15

LINDÅS RØR & SANITÆR
H. M. N.

Stad, dato og underskrift utførande røyrleggjar

Som eigar av anlegg/ eigedom vil eg rette meg etter dei til ei kvar tid gjeldande sanitær- og avgiftsføresegner i Lindås kommune.

Knarvik 08.01.15

LINDÅS RØR & SANITÆR
H. M. N.
www.lindas-ror.no

Stad, dato og underskrift eigar av anlegg/ eigedom:

Rørleggarmeldinga må vere komplett utfylt, ha to underskrifter og alle vedlegg innlevert før handsaming vert utført.

