



LINDÅS KOMMUNE

Eining for Teknisk drift

Rørleggjarmelding

Skjemaet skal nytast ved arbeid som vedkjem tilknytning til kommunale vass- og avlupsleidningar, og private anlegg.

Utfylt skjema skal sendast:

Lindås kommune
Teknisk drift, VA-avdelinga,
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	
12. 03. 2015	
Art. nummer 1476559	Leipart
Utsatt	Nummerkode

Før arbeidet vert sett i gang skal det liggje føre kommunal godkjenning av denne rørleggjarmeldinga og pålagt tilkoplingsgebyr skal vere innbetalt til kommunen.

Gjeld byggjearbeid på følgjande eigedom:

Gnr/Bnr.: 214/97	Adressa til eigedommen: Fyllingsnes
---------------------	--

Utførande rørleggjar:

Føretaksnamn: Stendal Vus AS	
Adresse: Blombakken 1 5911 Alversund	Tlf: 5635 4455
Kontaktperson: Thorleif Stendal	Mobiltf: (kontaktperson) 906 22 713

Arbeidet vil føregå i perioden/type anlegg:

Frå og med dato: 2015	Til og med dato: 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Offentleg anlegg	<input checked="" type="checkbox"/> Privat anlegg
<input checked="" type="checkbox"/> Tilkopl. Vatn	<input type="checkbox"/> Tilkopl. Avl

felles slamauskiller med slange til sjø.

Teikningar vedlagt:

<input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan	<input checked="" type="checkbox"/> Kjellarplan	
<input checked="" type="checkbox"/> Installasjonsteikning	<input type="checkbox"/> Etasieplan	Tal teikningar vedlagt: 2
<input type="checkbox"/> Andre teikningar, eie opp kva slag		

Merknader:

offentlig vann men privat avløp



Tilbudet er regnet etter dagens pris, og det taes vanlig forbehold om eventuelle prisendringer.



LINDÅS KOMMUNE

Eining for Teknisk drift

I Lindås kommune gjeld KS "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" Disse er delt i "Administrative bestemmelser" og i "Tekniske bestemmelser". Føretak som skal utføre arbeid på sanitæranlegg i Lindås kommune, skal være kjent med dette reglementet. I tillegg har Lindås kommune sin eigen VA norm. www.va-norm.no

Nokre viktige punkt i forhold til regelverket:

1. Lågast tillatne kjellargolvshøgde vert fastsett av stikkleidningen sin lengde, fall og andre krav i abonnementsvilkåra. Det skal alltid vere minst 90 cm mellom kjellargolv og/ eller vasstand i lavast monterte vasslås, og innvendig topp hovudleidning, målt i stikkleidningen sitt forgreiningpunkt på hovudleidningen. Aldri lågare enn kote + 3,00.
2. Dersom det må nyttast trykkauking/ reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ ansvarleg søkjar/ røyrleggjar/ abonnent sitt ansvar å undersøkje om det er naudsynt, og utførande røyrleggjar / abonnent sitt ansvar å sørgja for å koste dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/ teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført.

Som utførande er eg kjend med dei vilkår som vedkjem tilknytning til kommunale vass- og avlaupsleidningar i Lindås kommune.

Alversund 25/2-2015 Heidi Meland
.....
Stad, dato og underskrift utførande røyrleggjar

Som eigar av anlegg/ eigedom vil eg rette meg etter dei til ei kvar tid gjeldande sanitær- og avgiftsføresegner i Lindås kommune.

Isdalstø 06/3-2015 Cecilie W. Moberg Kenneth Trædal
.....
Stad, dato og underskrift eigar av anlegg/ eigedom:

Røyrleggarmeldinga må vere komplett utfylt, ha to underskrifter og alle vedlegg innlevert for handsaming vert utført.



Tilbudet er regnet etter dagens pris, og det taes vanlig forbehold om eventuelle prisendringer.