



SP. Ø110 PE ledning til utslepp på godkjent dybde i sjø

60/40

163

Total avstand; 140 m - Total høydeforskjell 6,5 m

31,5 m

Plassering tømme-bil

23 m

161

4 m<sup>3</sup> Slamavskiller.

SP. Ø110 PVC SN 8

Borre hull for tømning av slamavskiller. Her legges permanent slange fra slamasviller for påkobling v/ tømning av slamavskiller.

Påkobling for slamsugerbil.

REV.	DATO	REVISJONS TEKST	TEGN.	SAKS.	KONTR.	DATO	GODKJ.
03	12.03.15	Komplementering av tegning og plasseringer	H.M.N.	H.M.N.			
02	27.01.15	Sett inn planlagt plasering av bil, samt avstander	H.M.N.	H.M.N.			
01	09.01.15	Ny tegning, med planlagt-borehull for tømning av slamavskiller	H.M.N.	H.M.N.			

Oppdrag <b>Søknad om utslippstillatelse</b>	Oppdrag nr. <b>F - 05</b>	Målestokk <b>A3 1:500</b>	Erst. for	Erst. av
Oppdragsgiver <b>Sonja og Kjell Langenes</b>	Dato		Tegningsnr. <b>VVS 01</b>	
<b>Gnr 60, Bnr 41. Lindås Kommune</b> Langeneset, 5912 Seim Lindås Rør & Sanitær AS			Filnavn vvs 01. rev. 09.01.2015 - utv.dwg	
Henvvisninger	Tegnet av <b>H.M.Nævdal</b>	Godkjent av		