
Fra: Kristin Nielsen
Sendt: 19. mai 2015 15:10
Til: 'Dag Dalland'
Emne: Gbnr 188/769 - sak nr 14/7672 - Søknadsskjema avkøyrsl
Vedlegg: Søknad om avkøyrsl frå kommuneveg.pdf

Hei!

Eg sendar som avtalt på telefon i dag skjemaet «Søknad om avkøyrsl frå kommuneveg» for «brannbilavkøyrsl». Vi ber som sagt om at teikning/-ar som syner at krava til siktliner mm. følger søknadsskjemaet, jf. Veglova.

Avkjørsle skal være opparbeida slik at den tilfredsstillar tekniske krav til geometrisk utforming av avkjørsle frå offentleg veg fastsett av vegdirektoratet i forskrift av 1964 om «alminnelige regler om bygging og vedlikehald av avkjørsler frå offentleg veg, §§ 40-43 i veglova, samt vegnormal N100. Det vert blant anna sett krav til geometrisk utforming av avkjørsle, sikt, svingradius, drenering under avkjørsle, samt at ein skal snu på eigen grunn. Siktsoner skal ikkje nyttast til parkering eller hensetting av sikthindringar som er høgare enn 0,5m over kommunalt vegnivå.

Vi vil samtidig opplyse om at om vi vil kunne godta siktlinjekrav frå avkøyrslane til rekkehusa med **2 x 20 meter** til kant veg. Dette er minimum frisisiktsone for avkøyrsl til privat veg. Det må sendast inn teikning kor dette visast. I frisisiktsona skal det vere fri sikt i ei høgde av 0,5 meter over tilstøtande vegnivå. Vi vil gjere merksam på at sportsboden som ligg lengst sør ser ut til å måtte flyttast lengre nord, då frisisiktlinja i dette tilfellet vil «gå rundt» svingen.

Med venleg helsing



LINDÅS KOMMUNE

Kristin Nielsen

Rådgjevar byggesak