



Rørleggjarmelding

Skjemaet skal nyttast ved arbeid som vedkjem tilknytning til kommunale vass- og avlaupsleidningar, og private anlegg.

Utfylt skjema skal sendast:

Lindås kommune
Teknisk drift, VA-avdelinga,
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Før arbeidet vert sett i gang skal det liggje føre kommunal godkjenning av denne rørleggjarmeldinga og pålagt tilkoplingsgebyr skal vere innbetalt til kommunen.

Gjeld byggjearbeid på følgjande eigedom:

Gnr/Bnr.:	Adressa til eigedommen:
233 / 151,152	Eidavegen, 5993 Ostereidet

Utførande rørleggjar:

Foretaksnamn:		Lindås Rør & Sanitær AS
Adresse:	Burkhovdane 1, 5914 Isdalstø	Tlf: 56 35 74 50
Kontaktperson:	Heine Milde Nævdal	Mobiltf: (kontaktperson) 46 42 76 70

Arbeidet vil føregå i perioden/type anlegg:

Frå og med dato:	Til og med dato:
01.08.14	01.09.15
<input type="checkbox"/> Offentleg anlegg	<input checked="" type="checkbox"/> Privat anlegg
<input checked="" type="checkbox"/> Tilkopl. Vatn	<input checked="" type="checkbox"/> Tilkopl. Avl

Teikningar vedlagt:

<input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan	<input type="checkbox"/> Kjellarplan	
<input type="checkbox"/> Installasjonsteikning	<input type="checkbox"/> Etasienplan	Tal teikningar vedlagt: 3
<input type="checkbox"/> Andre teikningar, gje opp kva slag		

Merknader:

Byggherre ønsker å bygge 2 stk eneboliger på tomt Gbnr 233 / 151 og 152.
Type bolig er ikkje avklart, men det søkes om tilkobling til off. VA for 2 stk eneboliger.
Grunna at det ikkje er avklart type bolig, har vi ikkje installasjonstenginger.
Det søkes om mulighet til å legge frem vann og avløp for tilkobling, avslutta med krane på egen tomt.
Ved bygging, vil byggherre søke tilkobling for sjølve eneboligene på nytt m/ installasjonstegninger.





LINDÅS KOMMUNE

Eining for Teknisk drift

I Lindås kommune gjeld KS "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" Disse er delt i "Administrative bestemmelser" og i "Tekniske bestemmelser". Føretak som skal utføre arbeid på sanitæranlegg i Lindås kommune, skal være kjent med dette reglementet.

I tillegg har Lindås kommune sin eigen VA norm. www.va-norm.no

Nokre viktige punkt i forhold til regelverket:

1. Lågast tillatne kjellargolvshøgde vert fastsett av stikkleidningen sin lengde, fall og andre krav i abonnementsvilkåra. Det skal alltid vere minst 90 cm mellom kjellargolv og/ eller vasstand i lavast monterte vasslås, og innvendig topp hovudleidning, målt i stikkleidningen sitt forgreiningspunkt på hovudleidningen. Aldri lågare enn kote + 3,00.
2. Dersom det må nyttast trykkauking/ reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ ansvarleg søkjar/ røyrleggjar/ abonnent sitt ansvar å undersøka om det er naudsynt, og utførande røyrleggjar / abonnent sitt ansvar å sørgja for å koste dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/ teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført.

Som utførande er eg kjend med dei vilkår som vedkjem tilknytning til kommunale vass- og avlaupsleidningar i Lindås kommune.

...Knarvik..01.04.15.....HEINE MILDE NÆVDAL.....
Stad, dato og underskrift utførande røyrleggjar



Som eigar av anlegg/ eignedom vil eg rette meg etter dei til ei kvar tid gjeldande sanitær- og avgiftsføresegner i Lindås kommune.

...Knarvik.01.04.15.....f.e.:.....
Stad, dato og underskrift eigar av anlegg/ eignedom:



Rørleggarmeldinga må vere komplett utfylt, ha to underskrifter og alle vedlegg innlevert for handsaming vert utført.

