



LINDÅS KOMMUNE

Eining for Teknisk drift

Rørleggjarmelding

Skjemaet skal nyttast ved arbeid som vedkjem tilknytning til kommunale vass- og avlaupsleidningar, og private anlegg.

Utfylt skjema skal sendast:

Lindås kommune
Teknisk drift, VA-avdelinga,
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Før arbeidet vert sett i gang skal det liggje føre kommunal godkjenning av denne rørleggjarmeldinga og pålagt tilkoplingsgebyr skal vere innbetalt til kommunen.

Gjeld byggjearbeid på følgjande eigedom:

Gnr/Bnr.: 99/4	Adressa til eigedommen: LINDÅS VEGEN 2086
--------------------------	---

Utførande røyrleggjar:

Føretaksnamn: Hti Rørleggjarv. s. v. s. %	
Adresse: Havkedalsbothen 64	Tlf: 97596626
Kontaktperson: Kort Finsås	Mobiltilf. (kontaktperson): 97596626

Arbeidet vil føregå i perioden/type anlegg:

Frå og med dato: 2015	Til og med dato: 2016
<input type="checkbox"/> Offentleg anlegg	<input checked="" type="checkbox"/> Privat anlegg
<input type="checkbox"/> Tilkopl. Vatn	<input type="checkbox"/> Tilkopl. Avl

Teikningar vedlagt:

<input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan	<input type="checkbox"/> Kjellarplan	
<input type="checkbox"/> Installasjonsteikning	<input type="checkbox"/> Etasjeplan	Tal teikningar vedlagt:
<input checked="" type="checkbox"/> ODIN MINIRENSEANLEGG - TYPE MBK-2		

Andre teikningar, etc opp kva slag

Merknader:

VANN FORSYNING: BOREHU KOMBINERT MED BRØNN MED RENSING AV PARTIKLER OG FARGE.
AVLØP: FULL RENSEANLEGG MED BAKTERIE RENSING FOR DERETTER TIL SPREDNING.

GODKJENT ETTER NS-EN 12566-3
SINTEF SERTIFIKAT NR. 20109





LINDÅS KOMMUNE

Eining for Teknisk drift

I Lindås kommune gjeld KS "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" Desse er delt i "Administrative bestemmelser" og i "Tekniske bestemmelser". Føretak som skal utføre arbeid på sanitæranlegg i Lindås kommune, skal være kjent med dette reglementet. I tillegg har Lindås kommune sin eigen VA norm. www.va-norm.no

Nokre viktige punkt i forhold til regelverket:

1. Lågast tillatne kjellargolvshøgde vert fastsett av stikkleidningen sin lengde, fall og andre krav i abonnementsvilkåra. Det skal alltid vere minst 90 cm mellom kjellargolv og/ eller vasstand i lavast monterte vasslås, og innvendig topp hovudleidning, målt i stikkleidningen sitt forgreiningspunkt på hovudleidningen. Aldri lågare enn kote + 3,00.
2. Dersom det må nyttast trykkauking/ reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ ansvarleg søkjar/ røyrleggjar/ abonnent sitt ansvar å undersøkje om det er naudsynt, og utførande røyrleggjar / abonnent sitt ansvar å sørgja for å koste dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/ teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført.

Som utførande er eg kjend med dei vilkår som vedkjem tilknytning til kommunale vass- og avlaupsleidningar i Lindås kommune.

Asane 25/5 015. *[Signature]* Kurt Ansis
.....
Stad, dato og underskrift utførande røyrleggjar

Som eigar av anlegg/ eigedom vil eg rette meg etter dei til ei kvar tid gjeldande sanitær- og avgiftsføresegner i Lindås kommune.

BERGEN 25/5-15 *[Signature]* ALF EIVEDIK
.....
Stad, dato og underskrift eigar av anlegg/ eigedom:

Røyrleggarmeldinga må vere komplett utfyllt, ha to underskrifter og alle vedlegg innlevert før handsaming vert utført.

