



Vedlegg nr. 2

# SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på egedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar	Kjell-Bjarne Wergeland	Tlf.	99159868
Ansvarleg søkjar/utførande	Kjell-Bjarne Wergeland	Tlf.	99159868
Byggeplassadresse	Skauvegen 491	Gnr./bnr	44-42/8
Vegstrekning	Uglåsvegen	Stad	Skauge
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan		Nei <input checked="" type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift).	
Ja <input type="checkbox"/> Namn på planen: .....		(Søknaden vert handsama hjå Byggesak).	

## Søknad om avkøyrsl

<input checked="" type="checkbox"/> Ny avkøyrsl	<input type="checkbox"/> Bustadeiningar antall... 1...stk
<input type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrsl	<input type="checkbox"/> Hytte antall .....stk
<input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrsl	<input type="checkbox"/> Industri/Næring
<input type="checkbox"/> Stenging	<input type="checkbox"/> Driftsavkøyrsl
<input type="checkbox"/> Anna føremål.....	<input type="checkbox"/> Andre

## Vedlegg

Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrsl.

## Signatur

Er er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato:	Tiltakshavar
26-5-2015	Kjell-Bjarne Wergeland

## Søknad motteke i Teknisk drift, Dato .....

Uttale
  Søknad godkjent
  Søknad avslått

## Merknader/vilkår

- Sikta ut frå avkøyrsla skal slik at busker, trær o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i veggroft, skal det leggst ned min. 200mm drencrør. Røret skal være køyrestert og leggst slik at veggroft ikkje vert skada og at grøttevatt får fritt avløp. Støypekantar i.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje først overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det være eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av drencrør og frisktelt skal til einkvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant være min. 3m, på begge sider av avkøyrsla.
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eige grunn.
- 

Lindås Kommune, Teknisk drift Dato.....sign. ....