



Rørleggjarmelding

Skjemaet skal nyttast ved arbeid som vedkjem tilknyting til kommunale vass- og avlaupsleidningar, og private anlegg.

Utfylt skjema skal sendast:

Lindås kommune
Teknisk drift, VA-avdelinga,
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Før arbeidet vert sett i gang skal det ligge føre communal godkjenning av denne rørleggjarmeldinga og pålagt tilkoplingsgebyr skal vere innbetalt til kommunen.

Gjeld byggearbeid på følgjande eigedom:

Gnr/Bnr.:	Adressa til eigedommen:
86/13	Onesveien 59

Utførende røyrleggar:

Føretaksnamn:	Stendal VVS AS	Blombacken 1
Adresse:	5911 Alversund	Tlf: 56 35 44 55
Kontaktperson:	Thorleif Stendal	Mobiltlf. (kontaktperson) 906 22 713

Arbeidet vil føregå i perioden/type anlegg:

Frå og med dato:	Til og med dato:
1 - 6 - 2015	15 - 6 - 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Offentleg anlegg	<input type="checkbox"/> Privat anlegg
<input checked="" type="checkbox"/> Tilkopl.Vatn	<input type="checkbox"/> Tilkopl.Avl

Teikningar vedlagt:

<input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan	<input type="checkbox"/> Kjellarplan	Tal teikningar vedlagt: 1
<input type="checkbox"/> Installasjonsteikning	<input type="checkbox"/> Etagjeplan	
<input type="checkbox"/> Andre teikningar, sje opp kva slae		

Merknadar:





LINDÅS KOMMUNE

Eining for Teknisk drift

I Lindås kommune gjeld KS "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp". Desse er delt i "Administrative bestemmelser" og i "Tekniske bestemmelser". Føretak som skal utføre arbeid på saniteranlegg i Lindås kommune, skal være kjent med dette reglementet.
I tillegg har Lindås kommune sin egen VA norm. www.va-norm.no

Nokre viktige punkt i forhold til regelverket:

1. Lågast tillatte kjellargolvshøgde vert fastsett av stikkleidningen sin lengde, fall og andre krav i abonnementsvilkåra. Det skal alltid vere minst 90 cm mellom kjellargolv og/ eller vasstand i lavast monterte vasslås, og innvendig topp hovudleidning, målt i stikkleidningen sitt forgreiningspunkt på hovudleidningen. Aldri lågare enn kote + 3,00.
2. Dersom det må nyttast trykkauking/ reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykt, er det konsulent/ ansvarleg selsjar/ røyrleggjar/ abonent sitt ansvar å undersøkja om det er nautsnytt, og utførande røyrleggjar / abonent sitt ansvar å sørge for å koste dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/ teiknast og godkjennast spesielt, før endelig tilknyting vert utfart.

Som utførande er eg kjend med dei vilkår som vedkjem tilknyting til kommunale vass- og avløpsleidningar i Lindås kommune.

A) Versund 8/5 - 2015 Heidi Meland
Stad, dato og underskrift utførande røyrleggjar

Som eigar av anlegg/ eigedom vil eg rette meg etter dei til ei kvar tid gjeldande saniter- og avgiftsførsegner i Lindås kommune.

* Bergen, 27.5.15 Wenche A. Gordan
Stad, dato og underskrift eigar av anlegg/ eigedom:

Rørleggarmeldinga må vere komplett utfylt, ha to underskrifter og alle vedlegg innlevert før handsaming vert utført.

