



## Rørleggjarmelding

Skjemaet skal nyttast ved arbeid som vedkjem tilknyting til kommunale vass- og avløpsleidningar, og private anlegg.

Utfylt skjema skal sendast:

Lindås kommune  
Teknisk drift, VA-avdelinga,  
Kvernuhusmyrane 20  
5914 ISDALSTØ

Før arbeidet vert sett i gang skal det ligge føre kommunal godkjenning av denne rørleggjarmeldinga og pålagt tilkoplingsgebyr skal vere innbetalt til kommunen.

Gjeld byggearbeid på følgjande eigedom:

Gnr/Bnr:	Adressa til eigedomen:
209 / 46	Mykingvegen
	5913 Eikangervåg

Utførande rørleggar:

Føretaksnamn:	Stusdal VVS a/s	Tlf:	9916 7795
Adresse:	Apalen 17 5915 Hjelmås	Mobiltlf. (kontaktperson):	9916 7795
Kontaktperson:			

Arbeidet vil foregå i perioden/type anlegg:

Frå og med dato:	Til og med dato:
<input type="checkbox"/> Offentleg anlegg	<input checked="" type="checkbox"/> Privat anlegg
<input type="checkbox"/> Tilkopl. Vatn	<input type="checkbox"/> Tilkopl. Avl

Teikningar vedlagt:

<input checked="" type="checkbox"/> Situationsplan	<input checked="" type="checkbox"/> Kjellarplan	Til teikningar vedlagt: 5
<input checked="" type="checkbox"/> Installasjonsteikning	<input checked="" type="checkbox"/> Etasjeplan	
<input type="checkbox"/> Andre teikningar, sje opp kva slag		

Merknadar:





# LINDÅS KOMMUNE

Eining for Telenisk drift

I Lindås kommune gjeld KS "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp". Desse er delt i "Administrative bestemmelser" og i "Tekniske bestemmelser". Før etak som skal utføre arbeid på sanitæranlegg i Lindås kommune, skal være kjent med dette reglementet.  
I tillegg har Lindås kommune sin egen VA norm. [www.va-norm.no](http://www.va-norm.no)

Nokre viktige punkt i forhold til regelverket:

1. Lågast tillatte kjellargolvshøgde vert fastsett av stikkledningen sin lengde, fall og andre krav i abonnementsvilkåra. Det skal alltid vere minst 90 cm mellom kjellargolv og/ eller vasstand i lavast monterte vasslås, og innvendig topp hovudleidning, målt i stikkledningen sitt forgreiningspunkt på hovudleidningen. Aldri lågare enn koe + 3,00.
2. Dersom det må nyttast trykkauking/ reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ ansvarleg søker/ røyrtlegger/ abonent sitt ansvar å undersøkja om det er naudsynt, og utførande røyrtlegger/ abonent sitt ansvar å sergja for å koste dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/ teiknast og godkjennast spesielt, før endelig tilknyting vert utført.

Som utførande er eg kjend med dei vilkår som vedkjem tilknyting til kommunale vass- og avlaupsleidningar i Lindås kommune.

Hjeltnes 21/6-15

Elin Skorli

Stad, dato og underskrift utførande røyrtlegger

Som eigar av anlegg/ eigedom vil eg rette meg etter dei til ei kvar tid gjeldande sanitær- og avgiftsforseregner i Lindås kommune.

Seim 10/6-15 Tege Scim

Stad, dato og underskrift eigar av anlegg/ eigedom:

*Rørleggarmeldinga må vere komplett utfylt, ha to underskrifter og alle vedlegg innlevert før handsaming vert utført.*

