

13-July-2015

LINDAS KOMMUNE 32	
Klassering	
10. 07. 2015	
Arkivnummer: 15/2175	Levert
Beskriv.	Tilgangskode

Søknad om dispensasjon GNR 239 BNR 129

Etablering av fylling og fyllingsfot.

Kote 10,72 mot sør. Fyllingsfot ønskes etablert mot sør 3m til 3,5m utanfor byggegrense. Dette tilsvarer 4m fra offentlig ledningsnett i veg og 1m til 2m mellom vegkant og fyllingsfot sør. Fyllingsfot og fyllingsmasse får ein skråning på 1:2.

Fyllingsfot mot sør vest ønskes etablert frå 1,5m til 2,25m utanfor byggegrense med ein stigning frå kote 11,3 til kote 13. variabel skråning. Avstand frå offentlig ledningsnett i veg til fyllingsfot blir her 4m. Avstand mellom vegkant og fyllingsfot vil her bli 2m til 2,5m.

Håpar draumar blir røyndom

Helsing

Frank Hustig

Søk pro *Frank Hustig*

Vedlegg; revidert situasjonskart 1:500 2/7-15 og revidert terrengsnitt 1:100 2/7-15

Situasjonskart rev 2/7-15 1:500;

Inntegnet byggegrense, Fyllingsfot/ fyllingsmasse, Kotehøyder, Avstandsmål, Lengdesnitt, Siktlinjer og ny avkjørsel.

Terrengsnitt rev 2/7-15 1:100;

Inntegnet fyllingsfot, Kotehøyder, Avstandsmål, Vegbane med ledningsnett.