



## Rørleggjarmelding

Skjemaet skal nyttast ved arbeid som vedkjem tilknyting til kommunale vass- og avlaupsleidningar, og private anlegg.

Utfylt skjema skal sendast:

Lindås kommune  
Teknisk drift, VA-avdelinga,  
Kvernhusmyrane 20  
5914 ISDALSTØ

Før arbeidet vert sett i gang skal det liggje føre kommunal godkjenning av denne rørleggjarmeldinga og pålagt tilkoplingsgebyr skal vere innbetalt til kommunen.

Gjeld byggjearbeid på følgjande eigedom:

Gnr/Bnr.: <i>111/4</i>	Adressa til eigedommen: <i>Spjotøyvegen 104 5955 Lindås</i>
---------------------------	--

Utførande røyrleggjar:

Føretaksnamn: <i>Stusdal vvs as</i>	
Adresse: <i>Apelen 17 5915 Helnes</i>	Tlf: <i>99167795</i>
Kontaktperson: <i>Einar Stusdal</i>	Mobiltilf: (kontaktperson) <i>99167795</i>

Arbeidet vil føregå i perioden/type anlegg:

Frå og med dato:	Til og med dato:
<input checked="" type="checkbox"/> Offentleg anlegg	<input checked="" type="checkbox"/> Privat anlegg <i>Avløp</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Tilkopl. Vatn	<input type="checkbox"/> Tilkopl. Avl

Teikningar vedlagt:

<input checked="" type="checkbox"/> Situasjonssplan	<input checked="" type="checkbox"/> Kjellarplan	
<input checked="" type="checkbox"/> Installasjonsteikning	<input checked="" type="checkbox"/> Etasienplan	Tal teikningar vedlagt: <i>2</i>
<input type="checkbox"/> Andre teikningar, gje opp kva slag		

Merknadar:





# LINDÅS KOMMUNE

Eining for Teknisk drift

I Lindås kommune gjeld KS "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp". Dette er delt i "Administrative bestemmelser" og i "Tekniske bestemmelser". Foretak som skal utføre arbeid på saniteranlegg i Lindås kommune, skal være kjent med dette regelverket. I tillegg har Lindås kommune sin egen VA norm: [www.va-norm.no](http://www.va-norm.no)

### Nokre viktige punkt i forhold til regelverket:

1. Lågast tillatte kjellargolvshøgde vert fastsett av stikkleidningen sin lengde, fall og andre krav i abonnementsvilkåra. Det skal alltid vere minst 90 cm mellom kjellargolv og/ eller vassstand i lavast monterte vasslås, og innvendig topp hovudleidning, målt i stikkleidningen sitt forgreiningspunkt på hovudleidningen. Aldri lågare enn kote + 3,00.
2. Dersom det må nyttast trykkauking/ reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ ansvarleg søljar/ røyrleggjar/ abonnent sitt ansvar å undersøkje om det er naudsynt, og utførande røyrleggjar / abonnent sitt ansvar å sørge for å koste dette. Uiforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/ teiknast og godkjennast spesielt, før endelig tilknytning vert utført.

Som utførande er eg kjend med dei vilkår som vedkjem tilknytning til kommunale vass- og avlaupsleidningar i Lindås kommune.

*Hjeltnæs 2/6-15* *Eivind Fjell*  
.....  
Stad, dato og underskrift utførande røyrleggjar

Som eigar av anlegg/ eigedom vil eg rette meg etter dei til ei kvar tid gjeldande sanitaar- og avgiftsføresegner i Lindås kommune.

*Fyllingsdalen 18/6-2015* *Grealy Sandal*  
.....  
Stad, dato og underskrift eigar av anlegg/ eigedom:

Rørleggarmeldinga må vere komplett utfyllt, ha to underskrifter og alle vedlegg innlevert for handsaming vert utført.

<b>LINDÅS KOMMUNE</b>	
Klassering	
<b>19. 06. 2015</b>	
Ark. saksnr	I operir
Saksh.	Tilgangskode

