



Rørleggjarmelding

Skjemaet skal nyttast ved arbeid som vedkjem tilknyting til kommunale vass- og avlaupsleidningar, og private anlegg.

Utfylt skjema skal sendast:

**Lindås kommune
Teknisk drift, VA-avdelinga,
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ**

Før arbeidet vert sett i gang skal det ligge føre communal godkjenning av denne rørleggjarmeldinga og pålagt tilkoplingsgebyr skal vere innbetalt til kommunen.

Gjeld byggjearbeid på følgjande eigedom:

Gnr/Bnr.:	Adressa til eigedommen:
40	16

Utførande røyrliggjar:

Føretaksnamn:	Lindås VVS N.T AS	
Adresse:	PB 42	Tlf:
Kontaktperson:	Jan Erik Helland	Mobiltlf. (kontaktperson) 98039987

Arbeidet vil føregå i perioden/type anlegg:

Frå og med dato: Så snart godkjent søk	Til og med dato:
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Offentleg anlegg	Privat anlegg
<input checked="" type="checkbox"/> Tilkopl. Vattn	<input type="checkbox"/> Tilkopl. Avl

Privat avl anlegg med renseanlegg.
Privat vannledning/takvann

Teikningar vedlagt:

<input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan	<input type="checkbox"/> Kjellarplan	Tal teikningar vedlagt:
<input type="checkbox"/> Installasjonsteikning	<input type="checkbox"/> Etasjeplan	
<input type="checkbox"/> Andre teikningar, gje opp kva slag		

Merknadar:

Merknadar:





LINDÅS KOMMUNE

Eining for Teknisk drift

I Lindås kommune gjeld KS "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" Desse er delt i "Administrative bestemmelser" og i "Tekniske bestemmelser". Føretak som skal utføre arbeid på sanitæranlegg i Lindås kommune, skal være kjent med dette reglementet.

I tillegg har Lindås kommune sin egen VA norm. www.va-norm.no

Nokre viktige punkt i forhold til regelverket:

1. Lågast tillatne kjellargolvshøgde vert fastsett av stikkledningen sin lengde, fall og andre krav i abonnementsvilkåra. Det skal alltid vere minst 90 cm mellom kjellargolv og/ eller vasstand i lavast monterte vasslås, og innvendig topp hovudleidning, målt i stikkledningen sitt forgreiningspunkt på hovudleidningen. Aldri lågare enn kote + 3,00.
2. Dersom det må nyttast trykkauking/ reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ ansvarleg sokjar/ rørleggjar/ abonnent sitt ansvar å undersøkja om det er naudsynt, og utførande rørleggjar / abonnent sitt ansvar å sørge for å koste dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/ teiknast og godkjennast spesielt, før endelig tilknyting vert utført.

Som utførande er eg kjend med dei vilkår som vedkjem tilknyting til kommunale vass- og avlaupsleidningar i Lindås kommune.

Mongstad 04.11-15

Jan Erik Helland

.....
Stad, dato og underskrift utførande rørleggjar

Som eigar av anlegg/ eigedom vil eg rette meg etter dei til ei kvar tid gjeldande sanitær- og avgiftsføresegner i Lindås kommune.

Bergen

04/11/2015

Jean Rune Melby

.....
Stad, dato og underskrift eigar av anlegg/ eigedom

Rørleggarmeldinga må vere komplett utfylt, ha to underskrifter og alle vedlegg innlevert før handsaming vert utført.

