



### Romskjema 2. etasje

| Romnr.          | Navn                  | Areal    |
|-----------------|-----------------------|----------|
| 2. etasje       |                       |          |
| 2.01            | Trapperom             | 17.8 m²  |
| 2.02            | Løfteplattform        | 2.7 m²   |
| 2.03            | BK                    | 1.9 m²   |
| 2.04            | Gang                  | 20.4 m²  |
| 2.05            | Kontor                | 12.5 m²  |
| 2.06            | Kontor                | 7.8 m²   |
| 2.07            | Kontor                | 7.8 m²   |
| 2.08            | Lager                 | 71.1 m²  |
| 2.09            | Ventilasjon / teknisk | 66.5 m²  |
| 2.10            | RVC                   | 5.1 m²   |
| 2.11            | Gang                  | 4.1 m²   |
| 2.12            | WC                    | 2.9 m²   |
| 2.13            | Spiserom              | 43.1 m²  |
| 2.14            | Forsamlingsrom        | 135.7 m² |
| 2.15            | Terrasse              | 134.5 m² |
| Grand total: 15 |                       | 533.9 m² |

| Kode | Brannklasse   | Lydklasse | Beskrivelse  |
|------|---------------|-----------|--|
|      |               |           | Påføringsvegg - Gips 13mm, Utlektning 50mm/ Isolasjon 60mm   |
| B    | Ei 30         |           | Glassfiberarmert gipsplate 13mm, Gipsplate 13mm, Stender stål 70mm/ Isolasjon 70mm, Luftspalte 10mm, Stender stål 70mm/ Isolasjon 70mm, Gipsplate 13mm, Glassfiberarmert gipsplate 13mm- OBS! Brannkrav på de veggene som er markert på plantegning. |
| C    | Ei 30         |           | Gipsplate 13mm, Stender stål 100mm/ Isolasjon 100mm, Gipsplate 13mm - OBS! Brannkrav på de veggene som er markert på plantegning.  |
| D    | Ei 30 / Ei 60 |           | Glassfiberarmert gipsplate 13mm, Gipsplate 13mm, Stender stål 100mm/ Isolasjon 100mm, Gipsplate 13mm, Glassfiberarmert gipsplate 13mm - OBS! Brannkrav på de veggene som er markert på plantegning.  |
| E    |               | 37 dB     | Gips 13mm, Stender stål 70mm/ Isolasjon 70mm, Gips 13mm  |
| E1   | Ei 30         | 37 dB     | Gips 13mm, Stender stål 70mm/ Isolasjon 70mm, Gips 13mm  |
| F    |               | 34dB      | Glassfront   |
| G    |               |           | Installasjonsvegg - Kryssfiner 15mm, Stender stål 150mm  |
| H    |               |           | Påføringsvegg - Gips 13mm, Utlektning 50mm/ Isolasjon 50mm   |
| J    |               |           | Baderomspanel 11mm. Der hvor det ikke er brannkrav på vegg, skal det legges 15mm kryssfiner under baderomspanel istedenfor gipsplate.  |
| K    |               |           | Akustikkplater type Gypton BIG Quadro 42 eller tilsvarende, Z-profiler m/ 45 mm mineralull.  |
| L    |               |           | Påføringsvegg - Glassfiberarmert gipsplate 13mm, Gips 13mm, Stender stål 70mm  |
| M    |               |           | Påføringsvegg - Glassfiberarmert gipsplate 13mm, Gips 13mm, Utlektning 70mm/ Isolasjon 70mm  |