

planID 1256 2012 0002

arkivID vv/gggg

Ordførar



Meland kommune

Reguleringsplan (detalj)

*Hjertås industriområde sør
gnr 9 bnr 156 m.fl*

Reguleringsføresegner
(jf plan- og bygningslova § 12-7)

Utvål	Utarbeid	Sist endra	Sak	Godkjent	ArkivID
UDU					
UDU					
Kom.styre					

§ 1 Generelt

§ 1.1 Det regulerte området er synt på plankart i mål 1:1000, datert 26.09.13

§ 1.2 Planområdet skal nyttast til følgjande føremål:

1. Busetnad og anlegg
a. Næring
b. Steinbrot/ masseuttak, næring og kai
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
a. Køyreveg
b. Gang- sykkelveg
c. Annan veggrunn
3. Grønstruktur
a. Friområde
4. Omsynssoner
a. Frisiktsone veg

(pbl § 12–5 ledd nr 1)

(pbl § 12–5 ledd nr 2)

(pbl § 12–5 ledd nr 3)

(pbl § 12–6)

§ 2 Fellesføresegner

§ 2.1 Byggegrenser

1. Nye bygg skal plasserast innanfor byggegrensa som vist på plankartet. Der byggegrense ikke er vist på plankart går byggegrensa i føremåls grensa.

§ 2.2 Dokumentasjon til byggemelding

Avfallsplan

1. Ved søknad om tiltak etter pbl. § 20-1 skal det gjerast greie for handtering av avfall og overskotsmateriale. Før løyve til igangsetting skal det ligge føre ein avfallsplan for bygge- og anleggstiltak, jf. Forureiningslova med forskrift.

Utomhusplan

1. Alle tiltak skal utførast i samsvar med godkjent utomhusplan.
2. Utomhusplan skal utarbeidast for kvart delfelt, og innehalde løysingar for: miljøstasjon/ fellesområde for avfallshandtering, parkering, interne vegar og gong/sykkelvegar, eksisterande og framtidig terrenget med høgdeplassering, trapper, murar, møblering, lyssetting, gangareal med ledelinjer og reklameskilt.

VA-rammeplan

1. VA-rammeplan skal gjere greie for handtering av overvatn og tilgang til sløkkevatn.

Parkering

Det skal utarbeidast dokumentasjon av parkeringsbehov og løysingar for bil- og sykkelparkering, som skal leggjast ved byggjesøknad.

§ 2.3 Rekkjefølgje

1. Ved innsending av rammesøknad skal det ligge føre VA-plan som skal godkjennast av kommunen.
2. Ved innsending av byggjesøknad skal det ligge føre dokumentasjon av parkering, som skal godkjennast av kommunen.
3. Ved innsending av byggjesøknad skal det ligge føre utomhusplan, som skal godkjennast av kommunen.
4. Det kan ikkje gjevast igangsettingsløyve for nye tiltak i planområdet før nytt kryss ved Fv. 564, inkludert omlegging av gang- og sykkelvegen er ferdigstilt.
5. Arbeid knytt til riks- og fylkesveganlegg kan ikkje setjast i gang før byggeplan er godkjend av Statens Vegvesen, og det er inngått gjennomføringsavtale mellom Statens Vegvesen og tiltakshavar.
6. Før det vert gitt midlertidig bruksløyve skal følgjande vera gjennomført:

- Vatn og avlaupsnett i samsvar med rammeplan for VA.
- Sikringstiltak mot fallulukker ved eventuelle bratte skjeringar.

§ 2.4 Krav til utforming og estetikk

1. Inngrep i terrenget skal gjerast mest mogleg skånsamt. Nye bygningar skal stå i høve til terren og landskap.
2. Bygga skal plasserast slik at ein oppnår god funksjonell og arkitektonisk samanheng i høve til kvarandre og omgjevnadane.
3. Material og fargeval skal tilpassast omgjevnadane.
4. I samband med rammesøknad skal fjernverknad frå sjøsida visualiserast.

Utbyggingsavtale

1. Det er ein føresetnad at det blir inngått utbyggingsavtale før det blir gjeve løyve til igangsetting av tiltak, når godkjent reguleringsplan inneber utbygging av offentlege anlegg, til dømes offentlege trafikkområde eller grønstruktur/ friområde, kommunalteknisk infrastruktur/ kablar og liknande.

§ 2.5 Universell utforming

1. Ved detaljplanlegging av inne – og utediljø skal prinsipp om universell utforming leggjast til grunn.

§2.6 Automatisk freda kulturminne

1. Dersom funn, gjenstandar eller konstruksjonar vert oppdaga i samband med gravearbeid, skal arbeid stoppast omgående og fylkeskonservator underrettast, jf Lov om kulturminne § 8,2. ledd. Dette gjeld både i sjø og på land.

§2.7 Søknadsplikt

1. Tiltak i sjø krev tillating frå hamnemynde, jf. Hamnelova § 27, første ledd. Søknad må sendast i god tid før iverksetting av tiltak.
2. Tiltak som rører ved Forsvarets interesser i sjø skal sendast Forsvarsbygg for uttale.

§2.8 Ureining

1. Ureining skal handsamast etter gjeldande krav frå overordna miljømyndighet. Vert ureina næring tillate må det takast kontakt med vedkommande fagmyndighet for fastlegging av rammene for næringsverksemd, jf. Forureiningslova.

§2.9 Parkeringsplikt

1. Parkering tillatast løyst innanfor byggeføremåla.
2. Gjeldande parkeringsnorm skal følgjast for opparbeiding av talet på parkeringsplassar innanfor formålet. Det skal utarbeidast parkeringsanalyse som skal leggjast ved byggjesøknad. Analysen skal dokumentere behov og løysingar for bil- og sykkelparkering.

Føresegn om parkering		Minstekrav til parkeringstal pr. eining i høve til føremål (bil og sykkel)		Maksimalkrav til parkeringstal pr. eining i høve til føremål (berre bil)
Føremål/ verksemd	Eining	Sykkel	Bil	Bil
Lager	250 m ²	0	1	1
Industri/ verkstad	100 m ²	0	1	1,5

§2.10 Avfallshandtering

1. Avfallshandtering skal skje på avsett område innanfor kvart delområde, og i samsvar med godkjend utomhusplan. Løysinga skal gje tilfredsstillande tilkomst for renovasjonsbil.

Massedeponering

1. Krav til plan for handtering av overskotsmassar. Avfall, ureine massar og overskotsmateriale frå byggeprosessen skal transporterast til godkjend fyllplass i samsvar med forureiningslova.

§2.11 Miljøkvalitet

1. Støy frå næringsområde skal tilfredsstille gjeldande retningsliner for tillate utandørs støy, jf. T-1442 «Støy i arealplanlegging». Det er ikkje tillate etablert anlegg eller verksemd som ved lukt, røyk, støy eller anna ureinande utslepp er til sjenanse for nærområde for friluftsliv, anna næring og busetnad.

§2.12 Handtering av overvatn

1. Lokal overvasshandtering skal leggast til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltak. Gjennomføring av bygningsmessige tiltak skal ikkje gje endring i avrenningssituasjonen nedstraums frå byggeområde og vegar. Der oppsamla overvatn vert ført ut i terregn eller ned i grunn skal det gjerast på ein slik måte at det ikkje fører til auka flaumfare eller redusert kvalitet på areala nedstraums for utsleppet.

§2.13 Anleggsarbeid

1. Sprenging og støyskapande verksemd i masseuttak og steinbrot skal berre skje på vekedagar innanfor vanleg arbeidstid mellom 0700–1900.

§ 3 Bygningar og anlegg (pbl § 12–5 ledd nr 1)

§ 3.1 Utnytting og byggehøgder

1. Byggeområda kan maksimalt tillatast bygd med den utnyttingsgraden og byggehøgda som er vist på plankartet for kvart føremål. % BYA vist på plankart er ikkje inkludert parkering.
2. Det kan ved særskilde høve etablerast pipe, tårn, takoppbygg o.l. på ein del av ein bygning, som er høgare enn den byggehøgda som er vist på plankartet.

Byggegrenser

1. Ved deling innanfor område for bygningar og anlegg, skal byggegrense mot nabo vere 4 meter.

§ 3.2 Næring

1. Innanfor føremålet vist på plankartet kan det etablerast næring, interne vegar, parkeringsplassar og annan infrastruktur.
2. Nettstasjon skal kunne plasserast innanfor område for næring. Nettstasjon skal etablerast med gjeldande sikringssoner.
3. Nettstasjon må plasserast minst 5 m frå bygning med brennbare overflater, minst 3 m frå bygning med ikkje brennbare overflater, og kan plasserast inntil bygning når vegg mot transformator er utført i brannteknisk klasse minst REI 60/A2-s1 eller tilsvarande.

§ 3.3 Viste bygningar og anleggsføremål kombinert med andre viste føremål:

Steinbrot/ masseuttak, næring og kai.

1. Føremålet vist på plankartet kan nyttast til steinbrot/ masseuttak, næring, kai, interne vegar, parkeringsplassar og anna infrastruktur. Det kan etablerast snuhammar innanfor føremålet.
2. Steinbrotet kan nyttast til uttak, produksjonsplass og lager knytt til drift og uttak. Uttak skal vere i samsvar med driftsplan godkjend av Bergmesteren for Svalbard.
3. Innanfor føremålet tillatast parkering løyst på tak.
4. Nettstasjon skal kunne plasserast innanfor område for næring. Nettstasjon skal etablerast med gjeldande sikringssoner.
5. Nettstasjon må plasserast minst 5 m frå bygning med brennbare overflater, minst 3 m frå bygning med ikkje brennbare overflater, og kan plasserast inntil bygning når vegg mot transformator er utført i brannteknisk klasse minst REI 60/A2-s1 eller tilsvarande.

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12–5 ledd nr 2)

§ 4.1 Køyreveg

1. Køyrevegar skal opparbeidast i samsvar med breidde og kurvatur som vist på plankartet. Det kan gjerast mindre avvik fra dette i samråd med aktuell vegmyndighet. Fylling/skjering knytt til vegareal kan, der det er naudsynt, førast inn på tilgrensande areal som er regulert til andre føremål.

§ 4.2 Gang- sykkelveg

1. Gang- sykkelveg skal opparbeidast som vist på plankartet.

§ 4.3 Annan veggrunn

1. Areala er avsett til skjeringar, fyllingar, grøfter og liknande knytt til vegføremåla. Innanfor området kan det også leggast kabelføringar for tekniske anlegg.

§ 5 Grønstruktur (pbl § 12–6 ledd nr 3)**§ 5.1 Friområde**

1. Friområde skal vera tilgjengelege for ålmenta.
2. I anleggsfasen tillatast fylling innanfor føremålgrensene. Arealet skal tilbakeførast, og tilsåast eller beplantast etter anleggsfasen er slutt.

§ 6 Omsynssone (pbl § 12–6, jf § 11–8a)**§ 6.1 Frisiktzone veg**

1. Innanfor frisiktsoner skal det ikke vera gjenstandar eller vegetasjon som er høgare enn 0,5 meter over tilstøytande køyrebane sitt plan.