

Polysafe™ Verona PUR

Polysafe Verona er ideel for bruk i områder der vann og andre væsker gjør at sklihemming er viktig. Typiske områder kan være korridorer, spisesteder og kafèer, klasserom, sykehusavdelinger, klinikker, vaske- og sluserom, pleiehjem, serverings steder og matlagingsområder. For barfot områder som utsettes for vann og væsker og har økt behov for sikkerhet, vennligst se Polysafe Hydro, Hydro Evolve, Ultima eller Quattro kolleksjonen.



	Tykkelse	EN 428/ISO 24346	2.0mm
	Format	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m ²
	Total Vekt	EN 430/ISO 23997	2600g/m ²
	Generell ytelse	EN 13845 ASTM F1303	I overnstemmelse I overnstemmelse
	Bruksområde	EN 685/ISO 10874	
	Kjemikaliebestandighet	EN 423/ISO 26987	God kjemikaliebestandighet
	Brann	EN 13501-1 ASTM E648	Klasse Bfl-S1 Klasse I
	Slitajsegruppe	EN 13845 EN 649	50,000 roteringer Gruppe T
	Sklihemmende egenskaper	EN 13845 AS 4586 DIN 51130 RRL Pendulum Test Overflate grovhet	ESf R11 R11 ≥45 (våt Test - 4S Gummi/Skyvende 96) Rz ≥20µm
	Elektrisk oppladning	EN 1815	≤2kV Klassifisert som "antistatisk"
	Emisjoner VOC	AgBB VOC test GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC Floorscore Finnish M1 klassifisering	Godkjent I overnstemmelse Sertifisert Sertifisert
	Ansvarlig handel	BES 6001	Excellent
	<p>Miljømessig foretrukket gulv - Polysafe Verona PUR oppnår en BRE Global A+ rating (ENP 472) i Green Guide to Specification i bruksområder som utdanning og helsebygg og er GreenTag LCA Rate sertifisert med GreenRate level A - Silver Plus. Generisk EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) finnes på www.polyflor.no. Produktet er 100 % resirkulerbart og inneholder resirkulert materiale. Resirkulering gjennom Recofloor programmet. Se www.polyflor.no/miljoprogram</p>		
	<p>Polysafe PUR - Polyflor Polysafe Verona PUR leveres med en polyuretan forsterket overflate av meget høy kvalitet, UV herdet for å sikre et polish-fritt vedlikehold i hele gulvets levetid.</p>		
	<p>Hygiene - Alle Polyflor's gulvbelegg er enkle å holde rene og sikrer en god hygiene. Rengjøring utføres i samsvar med vedlikeholds-prosedyrer og anerkjente vedlikeholdsprodukter. Gjennomføringen av et effektivt renhold er viktig for å kunne unngå urenheter og bakterier.</p>		
	<p>Polysafe sklihemmende gulv har god bestandighet mot fortynnede syrer, er egnet i de fleste områder der det blir brukt alko-baserte håndgeléer og er egnet for damp-rengjøring. Oversiktskart for kjemikaliebestandighet er tilgjengelig ved forespørsel. For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold, kjemisk motstand og produktgaranti, kontakt Polyflor Nordic, tlf: +47 23 00 84 00 eller epost: firmapost@polyflor.no Som for alle Polysafe produkter, bør ikke Polysafe Verona PUR påføres en polish. Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de ble trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside polyflor.no Mønstring og farge kan variere fra de prøver som blir vist.</p>		

