



**RADØY KOMMUNE**  
**SØKNAD OM**  
**TILKNYTING TIL**  
**OFFENTLEG**  
**LEIDNINGSNETT**

Skjemaet skal fyllast ut av røyrleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

**Byggjeplass:**

Selfallet

Gnr

45

Bnr

436

Fnr

Tomt nr

**Eigar av eigedom/sanitæranlegg:**

Gripsgård Bygg

Adresse:

**Røyrleggjar:**

Lindås VVS N.T

Adresse:

pb 42 5951 Lindås

**Vedlegg:**

Situasjonsplan       Kjellarplan       Etasjeplan       Profilar

**Meldinga gjeld tilknytning til offentlig:**

Vassleidning       Avlaupsleidning *privat*       Overvassleidning

for:

Bustad       Hytte       Fjøs       Anna

Brutto areal på bygg(a): 160 m

Normal vassmengd etter "Normalreglementet": 2.7 Q l.s

**Leidningsmateriell:**

Utv. avlaupsleidning 32mm pe

Innv. avlaupsleidning 110-50 pp

Utv. vassleidning 110mm pp

Innv vassleidning 20-12 s.pex

Overvassleidning \_\_\_\_\_

**Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:**

Kpa \_\_\_\_\_ (mvs) \_\_\_\_\_

**Leidningane skal:**

Prøvast       Vanleg kontroll

**Leidningane er:**

Trykkprøvde       Kontrollerte       Godkjende

**Underskrift byggherre:**

**Underskrift røyrleggjar:**

For  
Stian Gripsgård  
Jan Erik Helland

Jan Erik Helland

01.07 / 2014

01.07 / 2014

Når tilknytning til offentlig leidning er utført, sender røyrleggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknyttinga er føreteke den

20.06 / 2014

### VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:  
**80 cm** i jord, djupare i fjell, stein og grus.  
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduscrast til **50 cm**.  
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn 0,2 N/m<sup>2</sup> (2 kg/cm<sup>2</sup>) eller høgare enn 0,6 N/m<sup>2</sup> (6 kg/cm<sup>2</sup>) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: \_\_\_\_\_

### SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

### AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
<b>Vatn:</b>	Tilknytingsavgift: _____	kr	<u>18.375,-</u>
	Årsavgift: <u>&lt; 90 m<sup>2</sup></u>	kr	<u>3.564,-</u>
	Målaravgift pr m <sup>3</sup> _____	kr	_____
<b>Kloakk:</b>	Tilknytingsavgift: _____	kr	_____
	Årsavgift: _____	kr	_____
	Målaravgift pr m <sup>3</sup> _____	kr	_____

Teknisk kontor, den 07.07 2014.

 **RADØY KOMMUNE**  
Underskrift  
5936 MANGER

### SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

I kopi vert returnert røyrleggjar

I original vert returnert eigar

**når melding er godkjent**

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

**A. Tilknytingsavgift** Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

**B. Årsavgift** Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)  
Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknyting til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

**Møter ildkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram**