

RADØY KOMMUNE
SØKNAD OM
TILKNYTING TIL
OFFENTLEG
LEIDNINGSNETT

Skjemaet skal fyllast ut av røyrleggjaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

Byggjeplass:

Solendmyra

Gnr

48

Bnr

16

Fnr

Tomt nr

Eigar av eigedom/sanitæranlegg:

Radøy Brannvern

Adresse:

Røyrleggjar:

Raymond Sandnes Radøy Kommune

Adresse:

Vedlegg:

Situasjonsplan Kjellarplan Etasjeplan Profilar

Meldinga gjeld tilknytning til offentlig:

Vassleidning Avlaupsleidning Overvassleidning

for:

Bustad Hytte Fjøs Anna

Brutto areal på bygg(a): > 90 m²

Normal vassmengd etter "Normalreglementet": _____

Leidningsmaterieil:

Utv. avlaupsleidning

110mm pvc

Innv. avlaupsleidning

Utv. vassleidning

32mm pp

Innv vassleidning

Overvassleidning

Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:

Kpa _____ (mvs) _____

Leidningane skal:

 Prøvast Vanleg kontroll

Leidningane er:

 Trykkprøvde Kontrollerte Godkjende

Underskrift byggherre:

Einar Tøy

19 / 10 2008

Underskrift røyrleggjar:

Raymond Sandnes

19 / 10 2008

Når tilknytning til offentlig leidning er utført, sender røyrleggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknyttinga er føreteke den _____

/

200 _____

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:


1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, seinast 2 dagar før arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til 50 cm.
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med min. 30 cm jord eller 10 cm betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn 0,2 N/m² (2 kg/cm²) eller høgare enn 0,6 N/m² (6 kg/cm²) er det eigar sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: _____

SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift:	kr 18375,-	
	Årsavgift: > 90 m ²	kr 2658,-	
	Målaravgift pr m ³	kr	
Kloakk:	Tilknytingsavgift:	kr 19875,-	
	Årsavgift: > 90 m ²	kr 3958,-	
	Målaravgift pr m ³	kr	

Teknisk kontor, den 19/10-2018 200

 RADØY KOMMUNE
Hagerud MANGER
Underskrift

SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)

Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling

- trykkprøving

- tilleggsisolering

- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram