



RADØY KOMMUNE  
SØKNAD OM  
TILKNYTING TIL  
OFFENTLEG  
LEIDNINGSNETT

Skjemaet skal fyllast ut av røyrleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

Byggjeplass:

Gnr

Bnr

Fnr

Tomt nr

21

57

Eigar av eigedom/sanitæranlegg:

Adresse:

Rønnaug Ulvedal

Søren Jaabaks vei 4, 5063 Bergen

Røyrleggjar:

Adresse:

Vedlegg:

- Situasjonsplan     Kjellarplan     Etasjeplan     Profilar

Meldinga gjeld tilknytning til offentlig:

- for:  Vassleidning     Avlaupsleidning     Overvassleidning  
 Bustad     Hytte     Fjøs     Anna

Brutto areal på bygg(a): 63 m

Normal vassmengd etter "Normalreglementet": \_\_\_\_\_

Leidningsmateriell:

Utv. avlaupsleidning \_\_\_\_\_

Innv. avlaupsleidning \_\_\_\_\_

Utv. vassleidning 63m pc / 33mm p.e

Innv vassleidning \_\_\_\_\_

Overvassleidning \_\_\_\_\_

Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:

Kpa 7 bar (mvs) \_\_\_\_\_

Leidningane skal:

- Prøvast     Vanleg kontroll

Leidningane er:

- Trykkprøvede     Kontrollerte     Godkjende

Underskrift byggherre:

Underskrift røyrleggjar:

Rønnaug Ulvedal  
/ 200

Odd Helsen  
/ 200

Når tilknytning til offentlig leidning er utført, sender røyrleggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknytninga er føreteke den \_\_\_\_\_ / 200

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:  
**80 cm** i jord, djupare i fjell, stein og grus.  
 Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.  
 Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn  $0,2 \text{ N/m}^2$  ( $2 \text{ kg/cm}^2$ ) eller høgare enn  $0,6 \text{ N/m}^2$  ( $6 \text{ kg/cm}^2$ ) er det eigar sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: \_\_\_\_\_

**SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR****AVGIFTSATSANE VERT:**

Sats:

Dato

<b>Vatn:</b>	Tilknytingsavgift:	_____	kr	_____
	Årsavgift:	_____	kr	_____
	Målaravgift pr m <sup>3</sup>	_____	kr	_____
<b>Kloakk:</b>	Tilknytingsavgift:	_____	kr	_____
	Årsavgift:	_____	kr	_____
	Målaravgift pr m <sup>3</sup>	_____	kr	_____

Teknisk kontor, den \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_\_

Underskrift

**SAKSGANG:**

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

**når melding er godkjent**

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

**A. Tilknytingsavgift** Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

**B. Årsavgift** Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)

Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

**Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram**