



RADØY KOMMUNE
SØKNAD OM
TILKNYTING TIL
OFFENTLEG
LEIDNINGSNETT

Skjemaet skal fyllast ut av røyrleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

Byggjeplass:

Manger

Gnr

45

Bnr

14

Fnr

hus nr 1

Tomt nr

Eigar av eigedom/sanitæranlegg:

Jugr Bøe & Karin Mousked

Adresse:

Langheiane 4L, 5914

Røyrleggjar:

Ha **Hjelmås**
VVS

Adresse:

5915 HJELMÅS

ISDALSTØ

Vedlegg:

- Situasjonsplan Kjellarplan Etasjeplan Profilar

Meldinga gjeld tilknytning til offentlig:

- for: Vassleidning Avlaupsleidning Overvassleidning
 Bustad Hytte Fjøs Anna

Brutto areal på bygg(a): _____ m

Normal vassmengd etter "Normalreglementet": _____

Leidningsmateriell: Utv. avlaupsleidning _____
Innv. avlaupsleidning _____
Utv. vassleidning _____
Innv vassleidning _____
Overvassleidning _____

Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet: Kpa _____ (mvs) _____

- Leidningane skal: Prøvast Vanleg kontroll
Leidningane er: Trykkprøvde Kontrollerte Godkjende

Underskrift byggherre:

Underskrift røyrleggjar:

Jugr Bøe
27. aug / 2014

Peder Hagesøter
28/8 2014

Når tilknytning til offentlig leidning er utført, sender røyrleggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknyttinga er føreteke den _____ / _____ 2004

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

- Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
- Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
- Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
- Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
- Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
 Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.
 Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
- Dersom vanleg driftrykk er lågare enn 0,2 N/m² (2 kg/cm²) eller høgare enn 0,6 N/m² (6 kg/cm²) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
- Evt andre vilkår: _____

SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR**AVGIFTSATSANE VERT:**

		Sats:	Dato	
Vatn:	Tilknytingsavgift:	_____	kr _____	_____
	Årsavgift:	_____	kr _____	_____
	Målaravgift pr m ³	_____	kr _____	_____
Kloakk:	Tilknytingsavgift:	_____	kr _____	_____
	Årsavgift:	_____	kr _____	_____
	Målaravgift pr m ³	_____	kr _____	_____

Teknisk kontor, den _____ 200 _____

Underskrift _____

SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)
 Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram