

6



RADØY KOMMUNE

VEDTAK/UTTALE FRÅ VEGMYNDA

Søknad		
Arkivsak nr: 14/603-14/2434	Gnr/bnr: 48/27	Søknad mottatt:
Søker: NORWEGIAN WEATHER PROTECTION AS		
Adresse: LUREVEGEN 66, 5912 SEIM		
Vegstrekning og planstatus		
Vegstrekning: Utsblikkar frå Fv409, industriveg. Avkøyring har vore nytt, men ikkje søkt om.		
Arealformål i kommuneplan:		Reguleringsplanstatus:
<input type="checkbox"/> Byggjeområde	<input type="checkbox"/> LNF	<input type="checkbox"/> Ikkje regulert
<input type="checkbox"/> Veggrunn	<input checked="" type="checkbox"/> Anna: Industri	<input checked="" type="checkbox"/> Reguleringsplan: Manger Sentrum
Uttale		
Løyve		
<input type="checkbox"/> Avslag		
<input type="checkbox"/> Dispensasjon frå avstand kommunal veg. Avstand.....meter frå vegmidte		
Grunngjeving avslag/dispensasjon:		
Løyve til:		Formål:
<input checked="" type="checkbox"/> Ny avkjørsle	<input type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkjørsle	<input type="checkbox"/> Bustad, tal einingar:
<input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkjørsle	<input type="checkbox"/> Stenging av eksisterande avkjørsle	<input type="checkbox"/> Fritidsbustad, tal einingar:
<input type="checkbox"/> Andre:	<input type="checkbox"/> Andre:	<input checked="" type="checkbox"/> Industri/næring
		<input type="checkbox"/> Driftsavgjørsle (jordbruk/skogbruk)
		<input type="checkbox"/> Andre:
Vilkår		
Med heimel i veglova § 43.		
<input checked="" type="checkbox"/> Avkjørsle skal opparbeidast mest mogleg trafikksikker.		
<input checked="" type="checkbox"/> Sikta ut frå avkjørsle skal vere slik at buskar, tre og ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5 m over vegbana.		
<input checked="" type="checkbox"/> Under avkjørsle skal det leggjast min 200 mm drenerør. Røret skal vere køyrestert og leggjast slik at veggroft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp.		
<input checked="" type="checkbox"/> Støypekantar og liknande som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggjast nærare veg enn 1 m.		
<input checked="" type="checkbox"/> Det skal ikkje først overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3 cm.		
<input checked="" type="checkbox"/> Drenerør og frisikt skal til ein kvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.		
<input checked="" type="checkbox"/> Svingradius frå avkjørsle skal i vegkanten vere min 3,5 m på begge sider av avkjørsle.		
<input checked="" type="checkbox"/> Avkjørsle skal verte plassert som vist i søknaden. 15.11.2013		
<input checked="" type="checkbox"/> Avkjørsle skal verte plassert som vist i vedlagt skisse.		
<input checked="" type="checkbox"/> Det skal vere mogleg å snu på eigen grunn.		
<input type="checkbox"/> Anna:		
Dato: 14-14	Signatur/stempel vegmynda:	

Sjå vedlagt orientering om klagerett.