

	RADØY KOMMUNE SØKNAD OM TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT		Skjemaet skal fyllast ut av røyrleggjar som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune	
	Byggjeplass: <u>Brokthøyen 5936 Manger</u>		Gnr <u>45</u>	Bnr <u>239</u>
Eigar av eiendom/sanitærlegg: _____		Adresse: _____		
Røyrleggjar: <u>Stusdal VVS as</u>		Adresse: <u>Apalen 17 5915 Hjelmas</u>		
Vedlegg:				
<input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan <input checked="" type="checkbox"/> Kjellarplan <input type="checkbox"/> Etasjeplan <input type="checkbox"/> Profilar				
Meldinga gjeld tilknytning til offentlig:				
for: <input checked="" type="checkbox"/> Vassleidning <input checked="" type="checkbox"/> Avlaupsleidning <input type="checkbox"/> Overvassleidning				
<input checked="" type="checkbox"/> Bustad <input type="checkbox"/> Hytte <input type="checkbox"/> Fjøs <input type="checkbox"/> Anna				
Brutto areal på bygg(a): _____ m				
Normal vassmengd etter "Normalreglementet": <u>Ja</u>				
Leidningsmateriell:				
Utv. avlaupsleidning		<u>PP, PN 6, Ø 110</u>		
Innv. avlaupsleidning		<u>PP PNG og PP Stilla, Ø 110</u>		
Utv. vassleidning		<u>PE 80, PN 10, Ø 32</u>		
Innv. vassleidning		<u>Rør i rør Pex materiale</u>		
Overvassleidning		_____		
Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet: Kpa _____ (mvs) _____				
Leidningane skal:		<input checked="" type="checkbox"/> Prøvast <input checked="" type="checkbox"/> Vanleg kontroll		
Leidningane er:		<input type="checkbox"/> Trykkprøvde <input type="checkbox"/> Kontrollerte <input type="checkbox"/> Godkjende		
Underskrift byggherre:		Underskrift røyrleggjar:		
<u>Torge Sein</u> _____ 2/10 2014		<u>Einar Stuel</u> _____ 2/10/2014		
Når tilknytning til offentlig leidning er utført, sender røyrleggjar kopi av dette skjema til kommunen				
Tilknytninga er føreteke den _____ / _____ 200				

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, seinast 2 dagar før arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til 50 cm.
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med min. 30 cm jord eller 10 cm betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn 0,2 N/m² (2 kg/cm²) eller høgare enn 0,6 N/m² (6 kg/cm²) er det eigar sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: _____

SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR**AVGIFTSATSANE VERT:**

		Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift:	_____	kr _____	_____
	Årsavgift:	4 bustadeiningar a. _____	kr 1900,-	_____
	Målaravgift pr m ³	_____	kr _____	_____
Kloakk:	Tilknytingsavgift:	_____	kr _____	_____
	Årsavgift:	4 bustadeiningar a. _____	kr 2644,-	_____
	Målaravgift pr m ³	_____	kr _____	_____

Teknisk kontor, den 2/10- 2004

**SAKSGANG:**

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)

Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til atfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram