



RADØY KOMMUNE
SØKNAD OM
TILKNYTING TIL
OFFENTLEG
LEIDNINGSNETT

Skjemaet skal fyllast ut av røyrleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

Byggjeplass:

Hellandsvegen 220

Gnr 38

Bnr 55

Fnr

Tomt nr

Eigar av eigedom/sanitæranlegg:

Ronny Myrdveit

Adresse:

Hellandsvegen 220 5936 Manger

Røyrleggjar:

Teje Halland

Adresse:

Lerikvegen 30. 5936 Manger

Vedlegg:

- Situasjonsplan Kjellarplan Etasjeplan Profilar

Meldinga gjeld tilknytning til offentleg:

- for: Vassleidning Avlaupsleidning Overvassleidning
 Bustad Hytte Fjøs Anna

Brutto areal på bygg(a): 190 m

Normal vassmengd etter "Normalreglementet": _____

Leidningsmateriell:

Utv. avlaupsleidning _____

Innv. avlaupsleidning _____

Utv. vassleidning 32 mm

Innv vassleidning _____

Overvassleidning _____

Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:

Kpa 3,5 (mvs) _____

Leidningane skal:

Prøvast

Vanleg kontroll

Leidningane er:

Trykkprøvde

Kontrollerte

Godkjende

Underskrift byggherre:

Underskrift røyrleggjar:

Ronny Myrdveit

21/10

1

2004

Teje Halland

21/10

1

2004

Når tilknytning til offentleg leidning er utført, sender røyrleggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknytninga er føreteke den

21,10 2004

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
 Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.
 Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn 0,2 N/m² (2 kg/cm²) eller høgare enn 0,6 N/m² (6 kg/cm²) er det eigar sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: _____

SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR**AVGIFTSATSANE VERT:**

		Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift:	_____	kr <u>18375,-</u>	<u>Omng.</u>
	Årsavgift:	<u>< 90m²</u>	kr <u>3564,-</u>	_____
	Målaravgift pr m ³	_____	kr _____	_____
Kloakk:	Tilknytingsavgift:	_____	kr _____	_____
	Årsavgift:	_____	kr _____	_____
	Målaravgift pr m ³	_____	kr _____	_____

Teknisk kontor, den 10.11 2004



RADØY KOMMUNE

5936 MÅNGER

Underskrift

SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)

Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknyting til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling

- trykkprøving

- tilleggsisolering

- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram