

RADØY KOMMUNE
SØKNAD OM
TILKNYTING TIL
OFFENTLEG
LEIDINGSNETT

Skjemaet skal fyllast ut av røyrleggjaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

17/807

Byggjeplass:

NAUST RIKSTADVÅGEN

Gnr

22

Bnr

13

Fnr

Tomt nr

Eigar av eigedom/sanitaerleggj:

Asbjern Kvamme

Adresse:

Krossnesvegen 87,
 5937 BØVÅGEN

Røyrleggjar:

KVALHEIM JVS AS

Adresse:

LORETTSVEGEN 7 5936 MANGRER

Vedlegg:

- Situasjonsplan Kjellarplan Etasjeplan Profilar

Meldinga gjeld tilknytning til offentlig:

- Vassleidning Avlaupsleidning Overvassleidning
 for: Bustad Hytte Fjøs Anna NAUST

Brutto areal på bygg(a): _____ m

Normal vassmengd etter "Normalreglementet": _____

Leidningsmateriell:

- Utv. avlaupsleidning _____
 Innv. avlaupsleidning _____
 Utv. vassleidning 32mm Pe
 Innv vassleidning _____
 Overvassleidning _____

Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:

Kpa _____ (mvs) _____

Leidningane skal:

- Prøvast Vanleg kontroll

Leidningane er:

- Trykkprøvde Kontrollerte Godkjende

Underskrift byggherre:

Underskrift røyrleggjar:

Asbjern Kvamme
 1312 2004

Kvalheim
 1312 2004

Når tilknytning til offentlig leidning er utført, sender røyrleggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknytninga er føreteke den

/

2004

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn 0,2 N/m² (2 kg/cm²) eller høgare enn 0,6 N/m² (6 kg/cm²) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: _____


SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift:	kr <u>18.375,-</u>	_____
	Årsavgift:	kr _____	_____
	Målaravgift pr m ³	kr _____	_____
Kloakk:	Tilknytingsavgift:	kr _____	_____
	Årsavgift:	kr _____	_____
	Målaravgift pr m ³	kr _____	_____

Teknisk kontor, den

06.03 2014.


5936 MANGER
Underskrift

SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)

Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknyting til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram