



RADØY KOMMUNE  
SØKNAD OM  
TILKNYTING TIL  
OFFENTLEG  
LEIDNINGSNETT

Skjemaet skal fyllast ut av røyrleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

Byggjeplass:

SLETTEVEGEN 718

Gnr

97

Bnr

7

Fnr

Tomt nr

Eigar av eigedom/sanitæranlegg:

KARI GJERDE SAGSTAD

Adresse:

TERTNESVEIEN 145A 5114 TERTNES

Røyrleggjar:

KVALHEIM JJS A/S

Adresse:

POSTBOKS 1 5921 MANGER

Vedlegg:

 Situasjonsplan     Kjellarplan     Etasjeplan     Profilar

Meldinga gjeld tilknytning til offentlig:

for:  Vassleidning     Avlaupsleidning     Overvassleidning  
 Bustad     Hytte     Fjøs     Anna

Brutto areal på bygg(a):

95 m<sup>2</sup>

Normal vassmengd etter "Normalreglementet":

Leidningsmateriell:

Utv. avlaupsleidning

Innv. avlaupsleidning

Utv. vassleidning

Innv vassleidning

Overvassleidning

32MM PR80

Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:

Kpa \_\_\_\_\_ (mvs) \_\_\_\_\_

Leidningane skal:

 Prøvast Vanleg kontroll

Leidningane er:

 Trykkprøvde Kontrollerte Godkjende

Underskrift byggherre:

Underskrift røyrleggjar:

Kari Sagstad

TERTNES 29/11 -14 200

Ove Kvalheim

29/11 2004

Når tilknytning til offentlig leidning er utført, sender røyrleggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknyttinga er føreteke den

/

200

**VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:**

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

- Rørleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
- Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent rørleggjar.
- Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
- Rørleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
- Naudsynt overdekking for leidningane er:  
**80 cm** i jord, djupare i fjell, stein og grus.  
 Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.  
 Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
- Dersom vanleg drifttrykk er lågare enn 0,2 N/m<sup>2</sup> (2 kg/cm<sup>2</sup>) eller høgare enn 0,6 N/m<sup>2</sup> (6 kg/cm<sup>2</sup>) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
- Evt andre vilkår: \_\_\_\_\_

**SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR****AVGIFTSATSANE VERT:**

|                |                               | Sats: | Dato     |       |
|----------------|-------------------------------|-------|----------|-------|
| <b>Vatn:</b>   | Tilknytingsavgift:            | _____ | kr _____ | _____ |
|                | Årsavgift:                    | _____ | kr _____ | _____ |
|                | Målaravgift pr m <sup>3</sup> | _____ | kr _____ | _____ |
| <b>Kloakk:</b> | Tilknytingsavgift:            | _____ | kr _____ | _____ |
|                | Årsavgift:                    | _____ | kr _____ | _____ |
|                | Målaravgift pr m <sup>3</sup> | _____ | kr _____ | _____ |

Teknisk kontor, den \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_\_

Underskrift \_\_\_\_\_

**SAKSGANG:**

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert rørleggjar

1 original vert returnert eigar

**når melding er godkjent**

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

**A. Tilknytingsavgift** Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

**B. Årsavgift** Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)

Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Rørleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknyting til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

**Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram**



RADØY KOMMUNE  
SØKNAD OM  
TILKNYTING TIL  
OFFENTLEG  
LEIDNINGSNETT

Skjemaet skal fyllast ut av rørleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

Byggjeplass:

SLETTEVEGEN 718

Gnr

97

Bnr

7

Fnr

Tomt nr

Eigar av eigedom/sanitæranlegg:

KARI GUERDE SAGSTAD

Adresse:

TERTNESVEIEN 145A 5114 TERTNES

Rørleggjar:

KVALHEIM JUS A/S

Adresse:

POSTBOKS 1 5936 MANGER

Vedlegg:

 Situasjonsplan     Kjellarplan     Etasjeplan     Profilar

Meldinga gjeld tilknytning til offentlig:

for:  Vassleidning     Avlaupsleidning     Overvassleidning  
 Bustad     Hytte     Fjøs     Anna

Brutto areal på bygg(a):

95 m<sup>2</sup>

Normal vassmengd etter "Normalreglementet":

Leidningsmateriell:

Utv. avlaupsleidning

Innv. avlaupsleidning

Utv. vassleidning

Innv vassleidning

Overvassleidning

32mm PE 80

Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:

Kpa \_\_\_\_\_ (mvs) \_\_\_\_\_

Leidningane skal:

 Prøvast Vanleg kontroll

Leidningane er:

 Trykkprøvde Kontrollerte Godkjende

Underskrift byggherre:

Kari Sagstad

TERTNES 2011-14 200

Underskrift rørleggjar:

Ole Kvalheim

29.1. 2004

Når tilknytning til offentlig leidning er utført, sender rørleggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknyttinga er føreteke den

/

200

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:  
**80 cm** i jord, djupare i fjell, stein og grus.  
 Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.  
 Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg drifttrykk er lågare enn 0,2 N/m<sup>2</sup> (2 kg/cm<sup>2</sup>) eller høgare enn 0,6 N/m<sup>2</sup> (6 kg/cm<sup>2</sup>) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: \_\_\_\_\_

**SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR****AVGIFTSATSANE VERT:**

|                |                               | Sats: |          | Dato  |
|----------------|-------------------------------|-------|----------|-------|
| <b>Vatn:</b>   | Tilknytingsavgift:            | _____ | kr _____ | _____ |
|                | Årsavgift:                    | _____ | kr _____ | _____ |
|                | Målaravgift pr m <sup>3</sup> | _____ | kr _____ | _____ |
| <b>Kloakk:</b> | Tilknytingsavgift:            | _____ | kr _____ | _____ |
|                | Årsavgift:                    | _____ | kr _____ | _____ |
|                | Målaravgift pr m <sup>3</sup> | _____ | kr _____ | _____ |

Teknisk kontor, den \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_\_

Underskrift \_\_\_\_\_

**SAKSGANG:**

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

**når melding er godkjent**

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

**A. Tilknytingsavgift** Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

**B. Årsavgift** Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)  
 Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

**Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram**