



RADØY KOMMUNE
SØKNAD OM
TILKNYTING TIL
OFFENTLEG
LEIDNINGSNETT

Skjemaet skal fyllast ut av røyrløggaren som skal utfora arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

Byggjeplass: Bøvågen

Gnr	Bnr	Fnr	Tomt nr
25	109		

Eigar av eigedom/sanitetranlegg: Rili Eigendom AS

Adresse: 5937 Bøvågen

Røyrløggjar: Hole VVS AS

Adresse: Hella 98 5936 Manger

Vedlegg:

Situasjonsplan Kjellarplan Etasjeplan Profilar

Meldinga gjeld tilknytting til offentleg:

for: Vassleidning Avlaupsleidning Overvassleidning

Bustad Hytte Fjøs Anna

Brutto areal på bygg(a): ledigheit 122m² nr 2 120m² m

Normal vassmengd etter "Normalreglementet": _____

Leidningsmaterieil:	Utv. avlaupsleidning	<u>110 pvc</u>
	Innv. avlaupsleidning	_____
	Utv. vassleidning	<u>3/2 pc</u>
	Innv vassleidning	_____
	Overvassleidning	_____

Omtrentleg trykk i tilknyttingstidspunktet: Kpa _____ (mvs) _____

Leidningane skal: Prøvast Vanleg kontroll

Leidningane er: Trykkprøvde Kontrollerte Godkjende

Underskrift byggherre:

[Signature]

Bøvågen 1 16/6 2015

Underskrift røyrløggjar:

[Signature]

Manger 1 17/6 2015

Når tilknytting til offentleg leidning er utført, sender røyrløggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknyttinga er føreteke den _____ / _____ 200

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg drifttrykk er lågare enn 0,2 N/m² (2 kg/cm²) eller høgare enn 0,6 N/m² (6 kg/cm²) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: _____

SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift: _____	kr	18.375,-
	Årsavgift: $>90m^2: 2 \times 3.920,-$	kr	$2 \times 3.920,-$ (2 Giligho)
	Målaravgift pr m ³ _____	kr	
Kloakk:	Tilknytingsavgift: _____	kr	19.875,-
	Årsavgift: $>90m^2 2 \times 3.958,-$	kr	$2 \times 3.958,-$ (2 Gilh)
	Målaravgift pr m ³ _____	kr	

Teknisk kontor, den

Manger

2005



RADØY KOMMUNE

5936 MANGER

Underskrift

SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)

Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram