



**RADØY KOMMUNE  
SØKNAD OM  
TILKNYTING TIL  
OFFENTLEG  
LEIDNINGSNETT**

Skjemaet skal fyllast ut av rørleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

Byggjeplass: SELFALLET MANGER Gnr 45 | Bnr 443 | Fnr | Tomt nr

Eigar av eigedom/sanitæranlegg: | Adresse:

Rørleggjar: STUSDAL VVS AS | Adresse: APALEN 17 5915 HJELMÅS

Vedlegg:  
 Situasjonsplan     Kjellarplan     Etasjeplan     Profilar

Meldinga gjeld tilknytning til offentleg:  
for:  Vassleidning     Avlaupsleidning     Overvassleidning  
 Bustad     Hytte     Fjøs     Anna

Brutto areal på bygg(a): \_\_\_\_\_ m

Normal vassmengd etter "Normalreglementet": JA

Leidningsmateriell:    Utv. avlaupsleidning    PP, PNG, Ø 110 mm  
                                  Innv. avlaupsleidning    PP, PNG, Ø 110 mm  
                                  Utv. vassleidning        PE 80, PN10, Ø 32  
                                  Innv vassleidning        PE 80, PN10, Ø 32 og rør i rør per  
                                  Overvassleidning        \_\_\_\_\_

Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:    Kpa \_\_\_\_\_ (mvs) \_\_\_\_\_

Leidningane skal:     Prøvast                     Vanleg kontroll  
Leidningane er:     Trykkprøvd                 Kontrollerte                 Godkjende

Underskrift byggherre:  
\_\_\_\_\_  
/                    200

Underskrift rørleggjar:  
[Signature]  
10.10.2015                    200

Når tilknytning til offentleg leidning er utført, sender rørleggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknytninga er føreteke den \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 200

## VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, seinast 2 dagar før arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:  
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.  
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til 50 cm.  
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med min. 30 cm jord eller 10 cm betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn 0,2 N/m<sup>2</sup> (2 kg/cm<sup>2</sup>) eller høgare enn 0,6 N/m<sup>2</sup> (6 kg/cm<sup>2</sup>) er det eigar sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: \_\_\_\_\_

### SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

### AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift:	_____ kr _____	_____
	Årsavgift:	_____ kr _____	_____
	Målaravgift pr m <sup>3</sup>	_____ kr _____	_____
Kloakk:	Tilknytingsavgift:	_____ kr _____	_____
	Årsavgift:	_____ kr _____	_____
	Målaravgift pr m <sup>3</sup>	_____ kr _____	_____

Teknisk kontor, den \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_\_

Underskrift \_\_\_\_\_

### SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)

Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknyting til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram