



**RADØY KOMMUNE
SØKNAD OM
TILKNYTING TIL
OFFENTLEG
LEIDNINGSNETT**

Skjemaet skal fyllast ut av røyrleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

Byggjeplass:

Radøyvegen 745

Gnr

74

Bnr

56

Fnr

Tomt nr

Eigar av eigedom/sanitæranlegg:

AR HAMRE

Adresse:

Solensjøen

Røyrleggjar:

Hole VVS AS

Adresse:

Hella 98 5936 Manger

Vedlegg:

- Situasjonsplan
 Kjellarplan
 Etasjeplan
 Profilar

Meldinga gjeld tilknyting til offentlig:

- Vassleidning
 Avlaupsleidning
 Overvassleidning
 for:
- Bustad
 Hytte
 Fjøs
 Anna

Brutto areal på bygg(a): 186 m

Normal vassmengd etter "Normalreglementet": _____

Leidningsmateriell:

Utv. avlaupsleidning 160 mm PVC 110 mm PVC
 Innv. avlaupsleidning _____
 Utv. vassleidning 110 mm PE 32 mm PE
 Innv vassleidning _____
 Overvassleidning 125 mm PVC

Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:

Kpa _____ (mvs) _____

Leidningane skal:

- Prøvast
 Vanleg kontroll

Leidningane er:

- Trykkprøvde
 Kontrollerte
 Godkjende

Underskrift byggherre:

FOR

Underskrift røyrleggjar:

 12/12-16 1 200

 12/12-16 1 200

Når tilknyting til offentlig leidning er utført, sender røyrleggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknytinga er føreteke den _____ / _____ 200

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn 0,2 N/m² (2 kg/cm²) eller høgare enn 0,6 N/m² (6 kg/cm²) er det eigar sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: _____

SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR**AVGIFTSATSANE VERT:**

		Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift:	_____	kr _____	_____
	Årsavgift:	_____	kr _____	_____
	Målaravgift pr m ³	_____	kr _____	_____
Kloakk:	Tilknytingsavgift:	_____	kr _____	_____
	Årsavgift:	_____	kr _____	_____
	Målaravgift pr m ³	_____	kr _____	_____

Teknisk kontor, den _____ 200 _____

Underskrift _____

SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta**B. Årsavgift** Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)
Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram