



RADØY KOMMUNE
SØKNAD OM
TILKNYTING TIL
OFFENTLEG
LEIDNINGSNETT

Skjemaet skal fyllast ut av røyrliggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

Byggjeplass: Selfallet	Gnr 45	Bn 466	Fnr	Tomt nr
---------------------------	--------	--------	-----	---------

Eigar av eigedom/sanitæranlegg: Gripsgård Bygg	Adresse: Moldekeivmarka 69, 5918 Frekhaug
---	---

Røyrliggjar: Lindås VVS N.T AS	Adresse: PB 42, 5951 Lindås
-----------------------------------	-----------------------------

Vedlegg:

Situasjonsplan Kjellarplan Etasjeplan Profilar

Meldinga gjeld tilknytning til offentleg:

for:

Vassleidning Avlaupsleidning (Privat) Overvassleidning

Bustad Hytte Fjøs Anna

Brutto areal på bygg(a): _____ m

Normal vassmengd etter "Normalreglementet": _____

Leidningsmateriell:	Utv. avlaupsleidning	110mm pp
	Innv. avlaupsleidning	110,75mm pp
	Utv. vassleidning	32 mm pe
	Innv vassleidning	32mm pe
	Overvassleidning	

Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet: Kpa _____ (mvs) _____

Leidningane skal: Prøvast Vanleg kontroll

Leidningane er: Trykkprøvde Kontrollerte Godkjende

Underskrift byggherre:	Underskrift røyrliggjar:
_____	Jan Erik Helland Jan Erik Helland
_____ / _____	28.06 / 2017

Når tilknytning til offentleg leidning er utført, sender røyrliggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknyttinga er føreteke den _____ / _____

Q 11

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg driftstrykk er lågare enn 0,2 N/m² (2 kg/cm²) eller høgare enn 0,6 N/m² (6 kg/cm²) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: _____


SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift:	_____ kr	_____
	Årsavgift:	<u>290 m²</u> _____ kr	_____
	Målaravgift pr m ³	_____ kr	_____
Kloakk:	Tilknytingsavgift:	_____ kr	_____
	Årsavgift:	_____ kr	_____
	Målaravgift pr m ³	_____ kr	_____

Teknisk kontor, den

11/7-17 200


Sture P. Sjøsten
5936 Manger
Underskrift

SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)
Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknyting til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram