



RADØY KOMMUNE
**SØKNAD OM
 TILKNYTING TIL
 OFFENTLEG
 LEIDNINGSNETT**

Skjemaet skal fyllast ut av røyrleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

Byggjeplass:

Sletta

Gnr

98

Bnr

4-6

Fnr

Tomt nr

Eigar av eigedom/sanitæranlegg:

Sletta høg og brått
Kj Roldal Strømme

Adresse:

Sjøbrakkha 1.
5879 Sletta.

Røyrleggjar:

Lindås Rør og Sanitær AS

Adresse:

Barkhovdalen 1, 5879 Sletta

Vedlegg:

 Situasjonsplan Kjellarplan Etasjeplan Profilar

Meldinga gjeld tilknytning til offentlig:

for: Vassleidning Avlaupsleidning Overvassleidning
 Bustad Hytte Fjøs Anna

Brutto areal på bygg(a):

m

Normal vassmengd etter "Normalreglementet":

Gjeld 10x100mm Vassleidning til ny kampanjeplass.

Leidningsmaterieil:

Utv. avlaupsleidning

Innv. avlaupsleidning

Utv. vassleidning

Innv. vassleidning

Overvassleidning

VOPE 100 - SDR 11

Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:

Kpa

(mvs)

Leidningane skal:

 Prøvast Vanleg kontroll

Leidningane er:

 Trykkprøvede Kontrollerte Godkjende

Underskrift byggherre:

Underskrift røyrleggjar:

For Roldal Strømme - *[Signature]*
 Sletta 515 2004

LINDÅS RØR & SANITÆR
 TLF. 56 36 74 50
[Signature]
 Sletta 515 2004

Når tilknytning til offentlig leidning er utført, sender røyrleggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknytninga er føreteke den

/

200

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg drifttrykk er lågare enn $0,2 \text{ N/m}^2$ (2 kg/cm^2) eller høgare enn $0,6 \text{ N/m}^2$ (6 kg/cm^2) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: _____

SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift: _____	kr <u>18.375,-</u>	_____
	Årsavgift: <u>etter målar</u>	kr _____	_____
	Målaravgift pr m ³ _____	kr _____	_____
Kloakk:	Tilknytingsavgift: _____	kr _____	_____
	Årsavgift: _____	kr _____	_____
	Målaravgift pr m ³ _____	kr _____	_____

Teknisk kontor, den 16.06 2004

 **RADØY KOMMUNE**
Underskrift
5936 MANGER

SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)
Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknyting til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram